

# FT35-11防爆防腐轴流风机FBT35-11

产品名称	FT35-11防爆防腐轴流风机FBT35-11
公司名称	温州市铭光防爆电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	乐清市翁垟街道翁盐村
联系电话	86-057762827816 15325056070

## 产品详情

### ft35-11、fbt35-11系列防腐轴流风机

#### 一、适用范围及用途:

本系列风机适用与输送易燃易爆有腐蚀性气体，环境温度不得过60℃，广泛应用于一般工厂、仓库、办公室、住宅内通风换气或强暖气散热，也可有较长的排气管道内间隔串联安装，以提高管道中的压力，卸下电机可做自由风扇。防腐轴流式风机（ft35-11型），采用防腐材料外涂环氧漆加工而成，电机采用特种防腐电机用于输送有腐蚀性气体。防爆轴流式风机（bt35-11型），用于输送易燃易爆的气体。叶轮由铝合金加工而成，以防止在运转中引起火花，电机采用隔爆型电机。mft35-11型和mbt35-11型风机的性能参数和外形尺寸均同t35-11型风机一样。风机需带支架脚和电机电压。请订货时注明。

#### 二、产品特点:

结构更合理；性能有较大提高，全压效力为89.5%；  
噪声更低，噪声（比a声级）降低3.6db（a）。

#### 三、主要技术参数:

#### 四、风机安装说明:

1、安装前应详细检查风机是否有损坏变形，如有损坏变形，待修理妥善后，方可进行安装。

- 2、安装时要注意检查各联接部分有无松动，叶片与风筒间隙应均匀，不得相碰。
- 3、联接风口管道的重量不应由风机的风筒承受，安装时应另加支撑架。
- 4、在风机风口端必须装集风器，并希望安装防护网。
- 5、风机底座必须与地基平面自然接合，不得敲打底座强制联接，以防底座变形，安装时应校正机座，加垫铁片，基本保持水平位置，然后拧紧地脚螺栓。
- 6、安装完毕后，必须先进行实验，待运行正常后，才允许正式使用。

#### 五、订货须知:

定货时请详细注明防爆风机的型号名称、机号、电压、功率、流量、转速等；

如有特殊要求、请另行注明或提供图纸。