

## 2.4G无线定焦高清会议摄像头

产品名称	2.4G无线定焦高清会议摄像头
公司名称	蓝方科技（广州）有限公司
价格	1450.00/件
规格参数	蓝方视讯:公司 2.4G:高清摄像头 中国:广州
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-I 6672(集群注册)(JM)(确认制)
联系电话	13826486362

## 产品详情

蓝方视讯 LF406WL无线定焦会议摄像头

### 产品特点

#### 真正的FULL HD高清图像

采用1/2.8英寸，210万有效像素的高品质HDCMOS传感器和4K超清镜头，可实现1080P30超高分辨率的优质图像。输出帧频\*高可达30帧/秒。在保证高清晰度的同时，重点满足了对画面流畅性的需求。

#### 低噪声高信噪比

应用了2D和基于运动估计的3D降噪算法，采用新一代低噪声传感器，有效的降低了噪声

#### 超清晰多层次画质的感受

宽带曝光动态控制算法，使画面曝光均匀，层次感强。

#### 定焦，105度无畸变高清图像

#### 高清、多格式视频输出

2.4G无线和USB2.0有线多路输出连续图像，支持制式：1080P30、720P30、640X480P30、320X240P30等多种视频制式。

2.4G无线视频传输（一台电脑可以接入2台）

可以实现2.4G无线传输，无线传输距离15米（无障碍物）

RS232/RS485控制方式（VISCA协议/Pelco-D/Pelco-P）

常规使用RS-232/RS485可对摄像机的所有设定以功能操作，进行远程高速通讯控制。

多地址设置 通过菜单/VISCA串口命令设置本机地址

255个位置预设位 可通过串口对255个位置进行预先设置，包括水平、俯仰、变倍进行预设，即使在摄像机掉电关闭时，预设数据也可以保存下来。

多功能遥控器

配备有操作简便的遥控器，除了可进行基本设定，以及对水平、俯仰、变倍等进行控制外，还可以通过遥控器调出菜单设定摄像机的相关参数。

可选摄像机倒装功能

结构上支持摄像机倒装，并可通过OSD菜单或发送串口命令改变安装方式

型号	LF406WL
摄像机、镜头参数	
图像传感器	1/2.8英寸高品质HD CMOS传感器+4K超清镜头
有效像素	16：9 210万有效像素
视频格式	USB2.0: 1080p30，720p30，800X600p30，640X480p30,320X240p30
镜头变倍	定焦镜头 f = 2.8mm
视角	105° 无畸变
*低照度	0.1Lux
白平衡	自动
聚焦	自动
信噪比	>52dB
输入/输出接口	
高清视频接口	2.4G无线，USB2.0(usb3.0接口A-B)
控制信号接口	8芯 mini DIN
控制信号格式	起始位：1位、数据位：8位、停止位：1位、波特率：9600/4800/2400bps
电源接口	HEC3800电源插座
支持操作系统	Windows 7, Windows 8, Windows 10
USB通讯协议	UVC1.1
USB接口PTZ控制	支持PTZ控制
编码方式	MPEG/YUY2
常规参数	
机械性能	水平转动：±175度；俯仰转动：-30度~+90度 水平控制速度：1-100°/秒；俯仰控制速度：1-60°/秒 预置位速度：水平：100°/秒，俯仰：60°/秒 预置位精度：0.1度 预置位数量：255个用户可设置预置位
颜色	黑色
电源适配器	AC110V-AC220V转DC12V/2A
输入电压	DC12V(DC11.5-DC12.5V)
功耗	10W(*大)

储藏温度	-10 到+60
工作温度	0 到+45
尺寸 (宽X高X深)	150mmX175.5mmX173mm
重量 (净重)	2.5KG(1.3KG)
使用环境	室内