

# 安徽宿州风淋室，复合板风淋室，风淋通道，净化风淋室

产品名称	安徽宿州风淋室，复合板风淋室，风淋通道，净化风淋室
公司名称	青岛科尔净化设备有限公司
价格	19000.00/台
规格参数	
公司地址	青岛胶州市胶州湾工业园大西庄66号
联系电话	0532-82275301 15866839262

## 产品详情

[安徽宿州风淋室，复合板风淋室，风淋通道，净化风淋室：](#)

[风淋室的详细资料：](#)

[一、原理 风淋室内的空气由风机的作用经初效过滤器进入静压箱，经高效空气过滤器过滤后，洁净空气从风淋室](#)

[的喷嘴高速喷出，喷嘴角度可调节，可有效地吹除人、身或携带物品表面附着的尘埃，吹下的尘埃再回](#)

[收进入初效空气过滤器，如此循环可以达到风淋除尘净化的目的。可以有效的清除外部人员 进入洁净区](#)

[所带来的污染问题，并同时起到气闸室密闭洁净室的作用。风淋室通用性强，可与所有的洁净室与洁净](#)

[厂房配套使用。二、特点 1、自动控制运行，自动感应吹淋 2、整箱体采用优质彩钢板制造，美观大方](#)

[3、采用模块化设计方案，组装运输极为方便 4、采用进口电子元器件，运行性能稳定可靠](#)

[5、采用美国AAF初、高效过滤器两级过滤系统，无隔板低阻力高效过滤器，过滤效率为：99.99%，确保](#)

[净化级别 6、风嘴出风口风速高达25m/s以上，吹到人体上风速18m/s以上 7、风淋时间0-99秒可调 8、](#)

[采用EVA密封材料，密闭性能高](#)

[三、技术参数 型号 KR-1F1 KR-1F2 KR-1F3 KR-2F2 KR-2F3 适用人数 单人 单人 单人 双人 2-3人 风淋时间](#)

[0-99s可调 0-99s可调 0-99s可调 0-99s可调 0-99s可调 喷嘴数 6个\(单侧\) 12个\(两侧\) 16个\(三侧\) 12个\(两侧\)](#)

[16个\(三侧\) 喷嘴口直径 30mm 30mm 30mm 30mm 30mm 喷嘴口出风速 >20m/s >20m/s >20m/s](#)

[>20m/s >20m/s 过滤器效率 99.95%\(钠焰法\) 99.95%\(钠焰法\) 99.95%\(钠焰法\)](#)

[99.95%\(钠焰法\) 99.95%\(钠焰法\) 风淋尺寸\(mm\) 800\\*750\\*1950 800\\*750\\*1950 800\\*750\\*1950 800\\*1150\\*1950](#)

[800\\*1150\\*1950 外形尺寸\(mm\) 1200\\*800\\*2000 1500\\*800\\*2000 1500\\*800\\*2200 1500\\*1200\\*2000](#)

1500\*1200\*2200 电源 AC 220V 50HZ AC 220V 50HZ AC 220V 50HZ AC 220V 50HZ AC 220V 50HZ 最大功耗  
320W 640W 640W 640W 640W 重量(Kg) 100KG 110KG 120KG 150KG 160KG 高效过滤器外形尺寸(mm)  
600 × 600 × 120 600 × 600 × 120 600 × 600 × 120 600 × 600 ×

120 600 × 600 × 120 过滤器数量 1只 2只 2只 2只 2只

安徽宿州风淋室，复合板风淋室，风淋通道，净化风淋室