

# 仿古木质地板-仿古实木集成地板—静曲强度测试

产品名称	仿古木质地板- 仿古实木集成地板—静曲强度测试
公司名称	百检集团
价格	.00/个
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	13262752056 13262752056

## 产品详情

百检网-专业的第三方检测平台，打造一站式的检测服务体验。百检检测为您提供各类产品检测、认证认可、计量校准以及定制化的检测服务，出具拥有CMA/CNAS/CAL等资质的质检报告，检测报告数据适用于为相关科研论文供给研究数据、电商入驻、工商抽检、商超入驻、展会卖场申报、招投标等。百检网致力于以准确、高效、便捷的宗旨为客户创造更多价值，助力企业做好品质管控，降低贸易风险；同时以专业的技术和优质的服务为企业质量安全提供全方位解决方案。

一个创新模式“互联网+检测电商”，主营业务是检验检测商品服务，百检寓意“百“所有的、众多的，”检“表明行业属性—检测检验；一个创新模式的检验检测服务网站，专注于为第三方检测机构以及中小微企业及个人用户搭建互联网+检测电商服务业务。

1 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.3 仿古实木地板含水率

2 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017 6.1 仿古实木地板外观质量

3 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.57 仿古实木地板漆膜硬度

4 实木地板 第2部分：检验方法 GB/T 15036.2-2018 3.3.2.3 仿古实木地板漆膜附着力

5 实木地板 第2部分：检验方法 GB/T 15036.2-2018 3.1 仿古实木地板规格尺寸和尺寸偏差

- 6 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-1999 4.3 仿古实木复合地板含水率
- 7 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 15102-2017 6.1 仿古实木复合地板外观质量
- 8 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-1999 4.34 仿古实木复合地板尺寸稳定性
- 9 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-1999 4.9 仿古实木复合地板弹性模量
- 10 实木复合地板 GB/T 18103-2013 6.3.2 仿古实木复合地板浸渍剥离
- 11 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.57 仿古实木复合地板漆膜硬度
- 12 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.56 仿古实木复合地板漆膜附着力
- 13 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.60 仿古实木复合地板甲醛释放量
- 14 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.41 仿古实木复合地板表面耐污染
- 15 实木复合地板 GB/T 18103-2013 6.2 仿古实木复合地板规格尺寸和尺寸偏差