

# 海康DS-9104HFH-ST网络硬盘录像机

产品名称	海康DS-9104HFH-ST网络硬盘录像机
公司名称	上海朗晋电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国上海市嘉定区鹤旋路26弄20号楼531
联系电话	021-31164108 15921680095

## 产品详情

供应海康DS-9104HFH-ST网络硬盘录像机

**产品简介** DS-9100HFH-ST系列嵌入式网络硬盘录像机是海康威视的新一代高清数字硬盘录像机，它支持HD-SDI标准，配合高清SDI数字摄像机可实现高清1080p实时编码与录像。它既可本地独立实现高清监控，也可联网组成一个强大的安全防范系统，以适应视频监控数字化、网络化、高清化的需求。DS-9100HFH-ST系列嵌入式网络硬盘录像机可广泛应用于对高清和网传延时要求高的金融、交通、公安、电信、教育、电力等行业的安全防范。 **订货型号**

型号简称	国标型号
DS-9104HFH-ST	HIK/DS-9104HFH-ST/-AF-DVR- -A/4-4

### 特别说明

- 独特的机箱专利设计，设备运行低噪环保；前置插槽式的硬盘安装方式，安装维护更加便捷；
- HDMI与VGA输出分辨率最高均可达1920x1080p；
- 支持HDMI、VGA、CVBS同时输出；
- 支持SDI高清数字摄像机，所有通道可支持1080p实时编码；
- 支持预览图像与回放图像的电子放大；
- 采用HIKVISION云台控制协议时候，可通过鼠标选定画面任意区域并进行中心缩放；
- 支持假日录像和抓图配置；
- 支持计划抓图、手动抓图、报警抓图以及图片的回放、备份；
- 支持冗余录像、抓图设置；
- 支持多画面分割下不同通道并行预览与回放；
- 支持4路1080p录像实时同步回放；
- 支持标签定义、查询、回放录像文件；
- 支持回放时对录像场景的自定义区域进行智能搜索；
- 支持录像文件倒放功能；
- 支持按事件查询、回放、备份录像文件；
- 支持重要录像文件保护功能；
- 支持硬盘配额管理，不同通道可分配不同的录像保存容量；
- 支持硬盘盘组管理，不同通道可设置不同的录像保存周期；
- 支持eSATA盘库，可用于录像和备份；
- 双千兆网卡，可支持网络容错、负载均衡以及双网络IP设定等应用；
- 支持IPv6协议；
- 支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能
- 支持SNMP（简单网络管理）、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP地址）、SMTP（邮件服务）、NFS（接入NAS）、iSCSI（IP SAN应用）、PPPoE（拨号上网）等协议；
- 首创的双操作系统设计，系统运行更加可靠。 **物理接口**

典型应用	视音频输入	模拟视频输入	4路, HD-
		音频输入	4路, RCA接 : 2.0V p, 阻抗:
	视音频输出	HDMI输出	1路, 分辨率 080p/6
		VGA输出	1路, 分辨率 080p/6
		CVBS主输出	1路, BNC接 : 1.0Vp-p, ) 分辨率 式704*576; 式704*
		音频输出	2路, RCA接 电平, 阻抗
	视音频编码参数	视频压缩标准	H.26
		视频编码分辨率	1080p/720p/
		视频帧率	1080p : 1/16 , 720p : 1/16
		视频码率	32Kbps-8192 自定义, 最
		码流类型	复合流/视
		音频压缩标准	OggVc
		音频码率	16kb
		双码流	支持
		同步回放	支持4
		硬盘驱动器	类型
	最大容量		每个接口支 大4TB的
	外部接口	语音对讲输入	1个, RCA接 : 2.0V p, 阻抗:
		网络接口	2个, RJ45 10 1000M自适 口
		串行接口	1个, 标准R 接口; 1个, 32串行接
		USB接口	1个, 键盘 2个, U
		报警输入	4路
		报警输出	2路

其他

电源	AC220V , 4
功耗	35
工作温度	-10 -- +
工作湿度	10%--9
机箱	19英寸标准
尺寸	445mm (宽 m (深) × 9 )
重量 (不含硬盘)	8k