

# 海康DS-9108HF-ST网络硬盘录像机

产品名称	海康DS-9108HF-ST网络硬盘录像机
公司名称	上海朗晋电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国上海市嘉定区鹤旋路26弄20号楼531
联系电话	021-31164108 15921680095

## 产品详情

供应海康DS-9108HF-ST网络硬盘录像机

**产品简介** DS-9100HF-ST系列网络硬盘录像机是海康威视自主研发的新一代网络硬盘录像机，它融合了多项专利技术，采用了多项IT高新技术，如视音频编解码技术、嵌入式系统技术、存储技术、网络技术和智能技术等。它既可作为DVR进行本地独立工作，也可联网组成一个强大的安全防范系统。DS-9100HF-ST系列网络硬盘录像机可广泛应用于金融、公安、部队、电信、交通、电力、教育、水利等领域的安全防范。 订货型号

型号简称	国标型号
DS-9104HF-ST	HIK/DS-9104HF-ST/-AF-DVR- -A/4-4
DS-9108HF-ST	HIK/DS-9108HF-ST/-AF-DVR- -A/8-8
DS-9116HF-ST	HIK/DS-9116HF-ST/-AF-DVR- -A/16-16

### 特别说明

- 独特的机箱专利设计，设备运行低噪环保；前置插槽式的硬盘安装方式，安装维护更加便捷；
- HDMI与VGA输出分辨率最高均可达1920x1080p；
- 支持HDMI、VGA、CVBS同时输出，支持HDMI与VGA双操作模式，可分别进行预览和回放；
- 所有通道可支持4CIF实时编码；
- 支持零通道编码；
- 支持预览图像与回放图像的电子放大；
- 采用HIKVISION云台控制协议时候，可通过鼠标选定画面任意区域并进行中心缩放；
- 支持假日录像和抓图配置；
- 支持计划抓图、手动抓图、报警抓图、抓图FTP上传以及图片的回放、备份；
- 支持冗余录像、抓图设置；
- 支持多画面分割下不同通道并行预览与回放；
- 支持最大16路4CIF实时同步回放；
- 支持标签定义、查询、回放录像文件；
- 支持回放时对录像场景的自定义区域进行智能搜索；
- 支持录像文件倒放功能；
- 支持按事件查询、回放、备份录像文件；
- 支持重要录像文件保护功能；
- 支持硬盘配额管理，不同通道可分配不同的录像保存容量；

支持硬盘盘组管理，不同通道可设置不同的录像保存周期；

- 支持eSATA 盘库，可用于录像和备份；
- 双千兆网卡，可支持网络容错、负载均衡以及双网络 IP 设定等应用；
- 支持IPv6 协议；
- 支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能
- 支持SNMP（简单网络管理）、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索 IP地址）、SMTP（邮件服务）、NFS（接入NAS）、iSCSI（IP SAN应用）、PPPoE（拨号上网）、FTP 等协议；
- 首创的双操作系统设计，系统运行更加可靠。

**物理接口**

注：DS-9104HF-ST、DS-9108HF-ST后面板与此相似，仅视音频输入通道分别为4、8路。 **典型应用**

视音频输入	模拟视频输入	8路，BNC接口（1.0Vp-p，阻抗：75Ω）；PAL/NTSC自适应
	音频输入	8路，BNC接口（2.0Vp-p，阻抗：600Ω）
视音频输出	HDMI输出	1路，分辨率：1920*1080/60Hz，1280*720/60Hz，1280*1024/60Hz，1200/60Hz，1920*1080/50Hz，1920*1080/60Hz
	VGA输出	1路，分辨率：1920*1080/60Hz，1280*720/60Hz，1280*1024/60Hz，1200/60Hz，1920*1080/60Hz
	CVBS主输出	1路，BNC接口（1.0Vp-p，阻抗：75Ω）；分辨率：PAL制式768*576；NTSC制式768*480
	CVBS 辅助输出	4路，BNC接口（1.0Vp-p，阻抗：75Ω）；分辨率：PAL制式704*576；NTSC制式704*480
	音频输出	2路，BNC接口（0.5Vp-p，阻抗：600Ω）
	视频压缩标准	H.264
	视频编码分辨率	4CIF/2CIF/CIF
视音频编码参数	视频帧率	PAL：1/16--25帧/秒；NTSC：1/16--30帧/秒
	视频码率	32Kbps-2048Kbps，自定义，最大8192Kbps
	码流类型	复合流/视音频流
	音频压缩标准	OggVorbis
	音频码率	16kbps
	双码流	支持
	同步回放	支持8路

硬盘驱动器	类型	8个SATA接口 eSATA 接
	最大容量	每个接口支持容 TB的硬盘
外部接口	语音对讲输入	1个, BNC接口 (2.0Vp-p, 阻抗 :
	网络接口	2个, RJ45 10M/100M自适应以太网
	串行接口	1个, 标准RS-485接口; 1个, 标准串行接口
	USB接口	1个, 键盘485 2个, USB
	报警输入	16路
	报警输出	4路
	其他	电源
功耗		40W (不含硬
工作温度		-10 -- + 55
工作湿度		10%--90%
机箱		19英寸标准2U
尺寸		445mm (宽) × (深) × 90mm
重量 (不含硬盘)		8Kg