

海康DS-9104HF-RH 网络硬盘录像机

产品名称	海康DS-9104HF-RH 网络硬盘录像机
公司名称	上海朗晋电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国上海市嘉定区鹤旋路26弄20号楼531
联系电话	021-31164108 15921680095

产品详情

供应海康DS-9104HF-RH 网络硬盘录像机

产品简介 DS-9100HF-RH 系列网络硬盘录像机是海康威视自主研发的新一代网络硬盘录像机，它融合了多项专利技术，采用了多项IT高新技术，如视音频编解码技术、嵌入式系统技术、存储技术、网络技术和智能技术等，可联网组成一个强大的安全防范系统。 DS-9100HF-RH系列网络硬盘录像机可广泛应用于金融、公安、部队、电信、交通、电力、教育、水利等领域的安全防范。

订货型号	型号简称	国标型号
	DS-9104HF-RH	HIK/DS-9104HF-RH/-AF-DVR- -A/4-4
	DS-9108HF-RH	HIK/DS-9108HF-RH/-AF-DVR- -A/8-8
	DS-9112HF-RH	HIK/DS-9112HF-RH/-AF-DVR- -A/12-12
	DS-9116HF-RH	HIK/DS-9116HF-RH/-AF-DVR- -A/16-16

特别说明 • HDMI视频输出分辨率最高达1920*1080； •

VGA视频输出分辨率最高达1280*1024； • 所有通道支持4CIF实时编码； • 支持零通道编码； • 支持LF双机跟踪； • 采用HIKVISION云台控制协议时，可通过鼠标选定画面任意区域并进行中心缩放； • 支持预览图像与回放图像的电子放大； • 支持按事件查询、回放、备份录像文件； • 支持回放时对录像场景的自定义区域进行动态分析； • 支持最大16路同步回放； • 支持录像文件倒放功能； • 支持硬盘热插拔； • 支持硬盘盘组管理，不同通道可设定不同的录像保存周期； • 支持阵列、虚拟磁盘配置功能； • 支持阵列手动创建； • 支持Hot swap/spare重建； • 支持RAID 级别迁移； • 支持在线扩容； • 支持阵列一键配置。 • 支持冗余录像； • 支持8个SATA接口； • 支持eSATA盘库（可选）； • 支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能； • 支持NTP（网络校时）

、SADP（自动搜索IP地址）、SMTP（邮件服务）、NFS（接入NAS）、iSCSI等协议。
注意：建议使用监控专用硬盘进行数据存储 物理接口注：DS-9104HF-RH、DS-9108HF-RH、DS-9112HF-RH后面板与此相似，仅视音频输入通道分别为4、8、12路。 **典型应用**

视音频输入	模拟视频输入	4路，BNC接口（1.0Vp-p，阻抗：75Ω）；PAL/NTSC自适应
	音频输入	4路，BNC接口（2.0Vp-p，阻抗：600Ω）
视音频输出	CVBS输出	2路，BNC接口（1.0Vp-p，阻抗：75Ω）；分辨率：PAL制式60/50、NTSC制式70/60
	HDMI输出	1路，分辨率：1080/60Hz，1280*1024/1920*1080/60
	VGA输出	1路，分辨率：1024/60Hz，1024*768/1024*1024/60Hz
	音频输出	2路，BNC接口（0dB，阻抗：600Ω）
	视频压缩标准	H.264
视音频编码参数	视频编码分辨率	4CIF/DCIF/2CIF/1CIF
	视频帧率	PAL：1/16--25帧/秒；NTSC：1/16--30帧/秒
	视频码率	32Kbps-2048Kbps，自定义，最大6144Kbps
	码流类型	复合流/视频流
	音频压缩标准	OggVorbis
	音频码率	16kbps
	双码流	支持
	同步回放	支持4路
	硬盘驱动器	类型
最大容量		每个接口支持容量≤16TB的硬盘
阵列功能	类型	RAID 0、1、5
	阵列个数	4个
	虚拟磁盘	8个
外部接口	语音对讲输入	2个，BNC接口（2.0Vp-p，阻抗：600Ω）
	网络接口	1个，RJ45 10M/100M自适应以太网口
	串行接口	1个，标准RS-485接口；1个，标准RS-232C接口；1个，键盘485接口

	USB接口	3个, USB 2
	报警输入	16路
	报警输出	4路
其他	电源	AC220V, 47--6
	功耗	70W
	工作温度	-10 -- + 55
	工作湿度	10%--90%
	机箱	19英寸标准2U
	尺寸	445mm (宽) × (深) × 90mm
		重量 (不含硬盘)