

涂覆无溶剂弹性防腐蚀系统涂层 饮用水厂防护材料

产品名称	涂覆无溶剂弹性防腐蚀系统涂层 饮用水厂防护材料
公司名称	南昌虹盾防水材料有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	耐腐蚀:5%,10% , 20% 抗拉强度:1.8Mpa 附着力:1.0Mpa
公司地址	江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区汇仁大道266号7栋4期工程7#研发楼
联系电话	13576904009

产品详情

产品详细介绍 涂覆无溶剂弹性防腐蚀系统涂层 饮用水厂防护材料施工方便，适用于高速公路桥梁、城市立交桥及桥涵等防水工程，可防止由于混凝土桥面渗水而引起的钢筋腐蚀，提高梁体的使用寿命。本产品为水性单组分，冷施工，固化后形成没有接缝的整体防水层。施工十分方便，刷涂、刮涂均可。“没有标准化的进步，就没有质量的成功。”相反，如果标准低，即使涂覆无溶剂弹性防腐蚀系统涂层符合标准，其质量也不会高。标准是质量的前提，只有抓住了标准这个根本，企业方能立于不败之地，行业也才能持续发展。广州护城在近十年来取得的成绩有目共睹。

【涂料施工技术要求】1,基层清理喷涂防腐涂料前,首先凿除混凝土浮浆,平整凸凹不平处,油污,垃圾等,然后彻底清扫基面,再用吹尘器把基面吹干净2,喷涂污水厂防腐涂料喷涂桥面防水涂料首层时,要在涂料中适当掺加一定量的表面活性剂溶液进行稀释,以促使涂料渗入基层毛细孔隙以提高防腐涂层的粘结强度和抗剪强度。喷涂二,三,四遍涂料,要待上1遍涂料实干后才能喷涂。

3,局部涂刷为避免涂料污染防撞墙,在喷涂防腐防水涂料时,有两人执挡布护住防撞墙,因此防撞墙底部防水层,是采取人工涂刷的。