

# 吴江苏州全不锈钢微壓計

产品名称	吴江苏州全不锈钢微壓計
公司名称	圣科仪器仪表(昆山)有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市张浦镇振兴西路富民开发区三号厂区
联系电话	86-0512-57116207 13912742286

## 产品详情

原產地：

台灣

競爭特點：

品質優良, 交貨迅速, 新產品, 接受獨特設計或 Logo, 競爭價格, 環保產品, 多樣設計, 接受小額訂單, 接受原廠委託設計製造 ODM, 接受原廠委託代工製造 OEM

銷售方式：

出口, 製造, 批發, OEM/ODM

產品說明：適用於測量微小壓力之流體（氣體，液體），且流體本身不具腐蝕性之場合，若流體為具高溫，腐蝕性之場合，則需使用材質為全不鏽鋼。MP系列：1. 類型：壓力，真空，聯成 2. 材質：黑鐵外殼 / 電鍍殼 / 塑膠殼，銅接頭或電鍍接頭 3. 型式：直立（A），埋入（AD），埋入附邊（BD） 4. 面徑：50mm，65mm，75mm，100mm，150mm 5. 接頭：1 / 8吋，1 / 4吋，1 / 2吋（NPT，BSP，PT或其他指定牙口） 6. 壓力範圍：正壓（0 / 300 ~ 0 / 5000 mmAq）負壓（-300 / 0 ~ -5000 / 0 mmAq）聯成（0 ~ + / -500-0 ~ + / -5000 mmAq） < 雙刻度，mmAq + KP或mbar > 7. 精度：全刻劃的+ / -3% < + / -2.5% ; + / -2.0% ;

+ / -1.6%可訂製 > MP-SC : 1. 類型 : A Type ( 接頭在下無附邊 )、AD Type ( 接頭在後無附邊 )、BDType ( 接頭在後有附邊 ) 2. 面徑尺寸 : 2.5", 3", 4", 6" 3. 接頭 : 1 / 8", 1 / 4", 1 / 2"NPT / BSPT  
4. 壓力範圍 : -300 / 0 to 0 / 5000 mmH<sub>2</sub>O ( 範圍有壓力 ( 正壓 )、真空 ( 負壓 ) 和聯成 ( 正負壓 ) )，瞬間可承受200%的壓力 5. 精確度 : 3%-2%-3% 6.  
材質 : 外殼不鏽鋼 ( SS304 )，內機及接頭為銅 7. 工作溫度 : 使用流體溫度 : -20 ~ 60 C ; 環境溫度 : -20 ~ 60 C  
MP-SUS : 適用於微腐蝕性 / 非結晶性 / 非濃稠之液體或氣體 1. 面徑 : 4" ( 6"也可提供 ) 2. 材質 : 內外全不銹鋼 ( 可旋蓋，封閉防水 ) 3. 接頭尺寸 : 不銹鋼SS316螺牙 1 / 2"PT / NPT / PF < 其他牙規可訂製 > 4. 精確度 : 全刻劃的 + / -2.5% < + / -1.6% 或 + / -1% 可訂製 > 5. 型式 : 直立式 ( 接頭在下 )，背接式 ( 接頭在後 ) 也可提供 6. 範圍 : 正壓 0 / 160 ~ 0 / 4000 mmH<sub>2</sub>O 負壓 -160 / 0 ~ -4000 / 0 mmH<sub>2</sub>O 聯成 -160 ~ / 0 / +250 ~ 5000 mmH<sub>2</sub>O ( 雙刻度，mmH<sub>2</sub>O + mbar ) 7. 流體溫度 : -20 ~ +100 C，可外加散熱器或虹吸管降溫 8. 接續部 : 全不銹鋼 : 白鐵304 ( 選項為316 SS )

壓力表系列 數位壓力表 / 充油壓力表 / 一般壓力表 / 高壓壓力表 / 微壓壓力表 / 接點壓力表 / 隔膜壓力表 / 冷媒表 / 特殊氣體用壓力表 / 小型壓力表 / 方型壓力表 / 瓦斯表 / 冷煤表 / 壓力表配件

溫度計系列 - 溫度計保護套管 / 工業用玻璃溫度計 / 雙金屬溫度計 / 隔測溫度計 / 角板型溫度計 / 可調角溫度計 / 金屬外殼玻璃溫度計

產品型號 :

MP & MP-SC & MP-SUS