

空心复合绝缘子-伞套材料试验：硬度试验测试

产品名称	空心复合绝缘子-伞套材料试验：硬度试验测试
公司名称	百检集团
价格	.00/个
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	13262752056 13262752056

产品详情

百检网-专业的第三方检测平台，打造一站式的检测服务体验。百检检测为您提供各类产品检测、认证认可、计量校准以及定制化的检测服务，出具拥有CMA/CNAS/CAL等资质的质检报告，检测报告数据适用于为相关科研论文供给研究数据、电商入驻、工商抽检、商超入驻、展会卖场申报、招投标等。百检网致力于以准确、高效、便捷的宗旨为客户创造更多价值，助力企业做好品质管控，降低贸易风险；同时以专业的技术和优质的服务为企业质量安全提供全方位解决方案。

百检检测流程：1、电话沟通、确认需求；2、推荐方案、确认报价；3、邮寄样品、安排检测；4、进度跟踪、结果反馈；5、出具报告、售后服务；6、如需加急、优先处理；

1 额定电压高于1000V的户外和户内电气设备用空心复合绝缘子定义、试验方法、接收准则和设计推荐 IEC61462 (Edition1.0):2007 7.3.2 伞套材料试验：加速气候试验

2 户外和户内电气设备用空心复合绝缘子定义、试验方法、接收准则和设计推荐 GB/T21429-2008 7.3.3 伞套材料试验：材料耐电痕化和蚀损试验

3 户外和户内电气设备用空心复合绝缘子定义、试验方法、接收准则和设计推荐 GB/T21429-2008 7.3.1 伞套材料试验：电痕化和蚀损试验

4 额定电压高于1000V的户外和户内电气设备用空心复合绝缘子定义、试验方法、接收准则和设计推荐 IEC61462 (Edition1.0):2007 7.3.3 伞套材料试验：电痕化和蚀损试验

5 额定电压高于1000V的户外和户内电气设备用空心复合绝缘子定义、试验方法、接收准则和设计推荐 IEC61462 (Edition1.0):2007 7.3.1 伞套材料试验：硬度试验

6 户外和户内电气设备用空心复合绝缘子定义、试验方法、接收准则和设计推荐 GB/T21429-2008
7.3.2 伞套材料试验：阻燃性试验

7 额定电压高于1000V的户外和户内电气设备用空心复合绝缘子定义、试验方法、接收准则和设计推荐 IEC61462 (Edition1.0):2007 7.3.4 伞套材料试验：阻燃性试验

8 户外和户内电气设备用空心复合绝缘子定义、试验方法、接收准则和设计推荐 GB/T21429-2008
10.2 外观检查

9 额定电压高于1000V的户外和户内电气设备用空心复合绝缘子定义、试验方法、接收准则和设计推荐 IEC61462 (Edition1.0):2007 10.2 外观检查

10 户外和户内电气设备用空心复合绝缘子定义、试验方法、接收准则和设计推荐 GB/T21429-2008
9.3 尺寸检查

11 额定电压高于1000V的户外和户内电气设备用空心复合绝缘子定义、试验方法、接收准则和设计推荐 IEC61462 (Edition1.0):2007 9.3 尺寸检查

12 户外和户内电气设备用空心复合绝缘子定义、试验方法、接收准则和设计推荐 GB/T21429-2008
9.4 机械试验

13 户外和户内电气设备用空心复合绝缘子定义、试验方法、接收准则和设计推荐 GB/T21429-2008
7.4 水扩散试验

14 额定电压高于1000V的户外和户内电气设备用空心复合绝缘子定义、试验方法、接收准则和设计推荐 IEC61462 (Edition1.0):2007 7.4.2 水扩散试验

15 户外和户内电气设备用空心复合绝缘子定义、试验方法、接收准则和设计推荐 GB/T21429-2008
7.2.5.4 界面和端部附件连接试验：内压力试验

