

3#防水拉链

产品名称	3#防水拉链
公司名称	上海泽其实业
价格	1.00/码
规格参数	
公司地址	上海浦东周浦年家浜路528号2210
联系电话	021-33892196 15026742726

产品详情

防水拉链码装描述：

1材料：

- (1) 尼龙布带:采用特殊工艺缝合而成,保持布带中缝细密,有回弹性,防止水从缝隙中渗入.
- (2) PVC \ P U膜:采用添加环保增塑剂柠檬酸酯PVC \ P U膜(哑光,亮光)
- (3) .粘结剂:采用高性能纺织品专用热熔胶.

2工艺：引进国内先进的热风贴合技术的全套设备.

3性能：

- (1) 贴合牢度：TPU膜与布带贴合牢度达到(剥离强度65/25mm)标准:GB/T2790—1995
- (2) 水洗,干洗：60度水温30次.(只加入洗衣粉不添加任何化学药品)
- (3) 平拉次数：大于3000次
- (4) 低温；高温：零下10度，高温110度

4品种：包括(哑光，亮光)，(3号，5号，8号，10号)等防水拉链规格。

5用途：应用于服装，箱包，帐篷，雨衣，防水鞋等领域，此款防水拉链适用于服装的无缝贴合技术上。

防水拉链使用注意事项：

1熨烫：熨烫很有可能成为防水膜脱落的原因，请尽量避免熨烫。

如需熨烫请放上薄布后操作。

2洗涤：洗涤时为了避免损伤防水膜，必须把防水拉链拉好后洗涤,晾干时请自然晾干。

3干洗：由于干洗化学药品的品种太多,防水拉链的干洗条件很有可能跟衣物面料的干洗条件不同，请所有使用本公司防水拉链的用户在使用本公司防水拉链前，请亲自确认后使用。

4.颜色：请勿将产品放置于阳光下直射，否则将产生产品颜色变淡，变黄等异状。
由于聚氨酯的特性，拉链的颜色可能与胶面的颜色变深一点。

5成品衣物类包装：为防止在运输途中拉链上的颜色扩散到衣物内部面料，请在包装时衣物和衣物之间、衣物内部使用包装用薄纸。

6其他：使用本公司防水拉链的所有客户，请在使用之前事先做个实验确认是否符合自家公司使用条件。

用途：

防护服类：宇航服、潜水服、用于潜水艇的逃生服、减压服、危险防止服、污染防止服、防辐射服、用于水上滑艇的简易服等；密封套类：

飞机引擎、发电装置、电器器具、机械工具、飞机、降落伞、壳物仓、生物、用于运输的集装箱；

其他：

需要保持气密状态的构造物、水上娱乐气球、救生筏、救生装备、船舶备件、舱口盖、污染物废弃袋、隔离床、气体泄露防止门、帐篷、气垫船围裙部分、热气球、屋檐帆