

白度测定仪

产品名称	白度测定仪
公司名称	广州润湖仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区迎宾路730号天安节能科技园发展大厦305
联系电话	86-02039388933/39388985 13602823978

产品详情

RH-48B 白度测定仪

RH-48B白度测定仪是采用D65光源、漫射/垂直照明条件，测定物体的白度。该仪器广泛应用于造纸、纺织印染、油漆涂料、化工建材、塑料制品、水泥、碳酸钙粉末、陶瓷、搪瓷、瓷土、滑石粉、淀粉、面粉、食盐、洗涤剂、化妆品等物体的白度测量，符合GB 7973、GB 7974、ISO 2470、GB 8940.2、GB1840、GB13025.2、ISO2471、GB1033-89、GB 1543-88、GB T/5950、GB 2913标准。

一、主要技术参数

1.零点漂移： 0.1

2.示值漂移： 0.1

3.示值误差： 0.5

4.重复性误差： 0.1；

5.镜面反射误差： 0.1；

6.试样尺寸：测试平面不少于 30mm（或 19mm），试样厚度不超过40mm；

7.电源：交流220V \pm 10%，50Hz，0.4A。

8.工作环境：温度0~40℃，相对湿度<85%；

9.外形尺寸：365×260×425 mm

10.质量：约11Kg

二、产品特点：

1、寿命长

光源只在测试样品时自动打开，完成后即自动关闭，大大提高正常使用寿命。

2、重复性好、稳定

采用双光路补偿电路，抗干扰强，结果准确、稳定。

3、功能齐全

可满足一般白度测试各项要求，如：白度、不透明度、透明度、荧光增白度、光散射系数和吸收系数等。

4、便于计量、校准

仪器附配标准白板，便于用户进行溯源和校准。