

跌落试验机,包装跌落试验机,自由落下试验机

产品名称	跌落试验机,包装跌落试验机,自由落下试验机
公司名称	东莞市贝尔试验设备公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	广东省东莞市东城区桑园金玉岭工业区三路9号
联系电话	0769-88999125 13559751289

产品详情

单翼跌落试验机

[跌落试验机](#)首选贝尔 国内最优！

贝尔试验设备有限公司 主要致力于跌落试验机,包装跌落试验机,自由落下试验机,自由跌落试验机,单翼跌落试验机的研发与生产，是兼研发、生产、销售于一体的专业试验设备有限公司，我们愿与您携手共创高质量的产品！

因为专业

所以信赖

用途：本机专用于测试产品包装受到坠落之受损情况，及评估运输搬运过程时耐冲击强度。

二、适用标准:ISO 2248 JIS Z0202-87 GB/T4857.5-92

三、型号：BF-F-315S (300~1500mm) BF-F-320S (300~2000mm)

四、特点：

[跌落试验机](#)

可对包装件的面、角、棱作自由跌落试验，配备数显高度显示仪及采用译码器进行高度跟踪，从而能精确地给出产品跌落高度，与预设跌落高度误差不超过2%或10mm。本机采用单臂双柱结构，具有电动复位、电控跌落及电动升降装置，使用方便；独有的液压缓冲装置大大的提高了机器使用寿命、平稳性及安全性。单臂设置，可方便地放置产品，跌落角度冲击面与底板平面角度误差小于等于5度。

五、技术参数：

1.跌落高度：300~1500mm、300~2000mm 可调

2.试验方式：面、棱、角全方位跌落

3.试验负载：0~100kg

4.试件最大尺寸：1000x800x1000mm

5.托臂尺寸：160x180x8mm

6.机台重量：约750kg

7.使用电源：AC 380V , 50Hz

可根据客户不同需求定做。

关键字：跌落试验机,[包装跌落试验机](#),自由落下试验机,[自由跌落试验机](#)

,[单翼跌落试验机](#) , [跌落测试机](#) , 包装跌落测试机 , [跌落机](#)

；跌落试验机；单臂跌落试验机；[落下试验机](#)；自由跌落机；[双臂跌落试验机](#)

；单臂跌落机；[双臂跌落机](#)；跌落台；[跌落试验机](#)

；包装件跌落试验机；大型跌落试验机

；产品包装跌落试验机；[包装试验机](#)；纸品包装测试试验机；[破裂强度试验机](#)

；恒温恒湿箱；盐雾箱；[振动台](#)；跌落试验机。