

柔软度测定仪

产品名称	柔软度测定仪
公司名称	广州润湖仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区迎宾路730号天安节能科技园发展大厦305
联系电话	86-02039388933/39388985 13602823978

产品详情

RH-R1000电脑柔软度仪—卫生纸、烟草薄片等柔软度测试标准仪器

RH-R1000电脑柔软度仪是按照美国Handle-O-Mete仪器原理，专门用于卫生纸、烟草薄片、纤维织品等柔软度测试的基本仪器。符合T498SU、GB/T8942、YC/T16标准。

一、主要技术参数

测量范围：(10~1000)mN

分辨力：1mN

准确度：±1%

测头行进速度：1.2±0.24mm/s

测头压入深度：8mm

试样台狭缝宽度：5mm、6.35mm、10mm、20mm

试样台狭缝两边平行度误差：0.05mm

电源：AC220V，50Hz

外形尺寸（长×宽×高）：323×281×302mm

质量：约28Kg

二、产品特点：

1、精度高

采用高精度测力传感器，确保测试准确度误差在 $\pm 1\%$ 内。优于标准规定的 $\pm 3\%$ 。

2、重复性好

采用步进电机控制，测头行进过程精准、稳定，测定结果重复性好。

3、使用方便，易于操作

液晶中文显示，友好人机界面操作，全自动完成测试，具有测试数据统计处理功能，微型打印机输出。结果的自动记忆和显示，减少人为误差，既易于操作，也使结果稳定和正确。

4、便于计量、校准

仪器附配专门校准砝码，内置校准程序，便于计量、校准部门（第三方）对该仪器进行校准。校准时，将平行杆的一端挂上砝码，另一端置于测头正下端，即可进行示值误差校准。