

广东平衡机|佛山平衡机|海诺平衡机|烘缸滚筒平衡机|内燃机滚筒平衡机|粉碎机平衡机|陶瓷机械平衡机

产品名称	广东平衡机 佛山平衡机 海诺平衡机 烘缸滚筒平衡机 内燃机滚筒平衡机 粉碎机平衡机 陶瓷机械平衡机
公司名称	佛山市海诺平衡机有限公司
价格	48000.00/台
规格参数	
公司地址	广东省佛山市禅城区南庄镇杏头梧村工业区
联系电话	0757-85317648 18927722398

产品详情

[烘缸滚筒平衡机](#) 内燃机滚筒平衡机 粉碎机平衡机 陶瓷机械平衡机 发电机转子平衡机 特种电机平衡机 风机平衡机 机械主轴平衡机 铝合金导辊平衡机 机床主轴平衡机 缓速器平衡机 单级单吸离心风轮平衡机 多级真空泵转子平衡机 真空泵叶轮平衡机 发电机平衡机 电机转子平衡机 工业排气扇平衡机 工业胶辊平衡机 增压器转子平衡机 皮纹辊平衡机 网纹辊平衡机 雕刻花辊平衡机 消光辊平衡机 尼龙辊平衡机 瓦楞辊平衡机 铝板压花辊平衡机 涂布辊平衡机 刷辊平衡机 毛刷辊平衡机

产品型号：YYQ-500（应用于电机、风机、胶辊、增压器、发电机、机械制造等高速旋转工件）
产品类别：圈带传动硬支承系列 显示方式：工控液晶显示 产品描述：YYQ-500型硬支承平衡机是本公司自行设计制造的圈带平衡机。广泛应用于电机、风机、机械制造、胶辊、发电机、增压器等高速旋转工件平衡校正。测量系统采用全中文液晶汉化显示系统，转速、量值、相位全中文数字显示。转子的6种类型可任选，显示直观，具设置、标定、存储、记忆显示等功能，不平衡量直接以“g”或“mg”显示。机电换能器采用压电陶瓷传感器，其特点体积小、输出量大、灵敏度高、性能可靠等。传动方式采用“O”型圈带，装卸方便，传动平稳。所以本机操作简便、工作效率高、精度高等。

技术规格：

- 1、工件质量范围 20 ~ 500kg
- 2、工件最大直径 1200mm
- 3、工件轴径范围 15 ~ 240mm
- 4、两支承间距离 300 ~ 2600mm
- 5、平衡转速 300 ~ 2500r/min
- 6、皮带传动处直径 40 ~ 400mm
- 7、电动机参数 380V/5.5kw/300~2500r/min
- 8、驱动方式 圈带 技术指标：
 - 1、最小可达到剩余不平衡量：emar:1g.mm/kg
 - 2、不平衡量减少率： URR >90%