

# 双组份聚硫密封胶非下垂 晋城聚硫密封胶 大型水利工程

产品名称	双组份聚硫密封胶非下垂 晋城聚硫密封胶 大型水利工程
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	8.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

流淌型聚硫密封胶，自流平聚硫密封胶，非下垂型聚硫密封胶较为常用。自流平型聚硫密封胶和流淌型密封胶均适用于河道治理和污水处理，最好用于圆面的地方，配好料之后，在一个角落顺着方向洒下，即可全部进行覆盖。

聚硫建筑密封膏（胶）技术指标执行：JC/T483—2006性能名称A类B类一等品合格品优等品一等品合格品密度，g/cm<sup>3</sup>1.50±0.1适用期，h2~6表干时间，h 24渗出性指数 4流变性下垂度（N型），mm 3流平性（L型），mm光滑平整低温柔性， 拉伸粘接性最大拉伸强度，。

具体做法如下：将双组份聚硫密封胶A、B两组同时倒在一块玻璃板或者地板砖上（地板砖要求60公分见方的最佳），按说明书给定的配合比，混合比例A：B=100：10~100：14（比），将两个组份混合均匀，即可使用，在出厂时，我公司都已按比例配比好了，并且在箱里用塑料筒分开放了，用户无须操心比例。

2、填充背衬材料：按设计要求,向接缝内填充背衬材料。3、涂刷底涂液：设计要求使用底涂液的工程,或长期浸水部位的密封,需要涂底涂液涂刷在被粘表面上,干燥成膜。4、密封剂的配制：按说明书给定的配合比,将两个组份混合均匀,即可使用,不论机混或是手工混合,都应达到色泽均匀无色差。

按设计图纸拆除闭孔泡沫办的沟槽，必须严格进行表面清洁处理，除去灰尘和油污，保证基层干燥。3. 沟槽内及缝面采用钢丝刷、手提式砂轮机修整，妥善清洗。聚硫双组份密封胶涂胶前的：在密封前先将密封部位表面的杂物、砂浆硬块、和油污等清扫干净，并用干净的湿布擦一次，经检查基层无不平、空裂，起砂等缺陷，方可进行下道工序。

一般为可硫化型。按组分可分为双组分(或三组分)和单组分型。其加工采用预混-研磨-灌装的工艺。AB

双组份聚硫密封胶是一种新颖级的防水密封材料,产品具有优良的耐水、耐油、耐老化、耐腐蚀的特性.并以密封性好、粘结力强、弹性好、使用寿命长而著称。

7、施工安全要求1、施工人员必须经过培训合格后方可上岗操作，并应知应会的施工安全技术和，强化安全与意识。2、现场施工人员必须穿平底软鞋，不准穿带根、带钉和硬底皮鞋，以免损伤和影响施工表面。