

# 聚硫防水密封膏 酒泉聚硫密封胶 桥梁用

产品名称	聚硫防水密封膏 酒泉聚硫密封胶 桥梁用
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	8.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

耐候性好，耐油性优良，耐生物老化且价格低廉。“单组分”主要是相对“双组分”而言的，有一种双组分聚氨酯胶，在运用的时分需要将A、B组分，按份额均匀地混合才干起到粘接密封的效果；而单组分则直接运用，便利、简练，施工简洁。

耐候性好，耐油性优良，耐生物老化且价格低廉。“单组分”主要是相对“双组分”而言的，有一种双组分聚氨酯胶，在运用的时分需要将A、B组分，按份额均匀地混合才干起到粘接密封的效果；而单组分则直接运用，便利、简练，施工简洁。

因此使用率产品必须严格认真按本施工指南进行施工。3、施胶嵌缝：将聚氨酯密封胶A组份和B组份严格按照规定比例称量，将两组份混合搅拌5分钟，搅拌好的料必须色翠均匀，不得发花。否则会造成局部固化不完全而影响，达不到fangshui密封效果。

双组份聚硫建筑密封膏使用说明：一、聚硫建筑密封膏为双组份膏状物，两组份有明显色差，便于混合均匀。聚硫建筑密封膏使用比例为A:B=100:8-12,可施胶时间为2-6小时。聚硫建筑密封膏属中性，、无污染、防腐、、耐水、耐油、耐弱酸碱，抗老化性能优越。

聚氨酯密封膏施工1、基层处理：用钢丝刷、棉纱等工具清理基层的浮浆皮、尘土等，若有油污需用擦洗干净，嵌填前保持基层表面干燥、洁净。4、为了更好的界面粘接效果，可以使用适当的底涂剂。聚氨酯密封膏施工注意事项1、适用期：双组分密封膏甲、乙组分混合后，混合料逐渐变稠，超过适用期就不能使用。

3、为了使配比的双组份聚硫密封胶更均匀，好是采用机械进行搅拌。施工1、将施工处残留的垃圾杂物清理干净；2、把缝隙的两边10mm处贴上防护胶带，以防把其他构筑物表面弄脏。3、填充背衬材料；4、把拌好的聚硫密封膏用挤胶枪自下而上将双组份聚硫密封膏填入缝内压实填满。

9、电子电器工业：如冰箱、冰柜的玻璃门。PG321聚硫密封胶属于聚硫密封胶的一种规格型号，无论是什么规格型号执行的都为JC/T。只要达到就是合格的聚硫胶产品。我公司根据市场需求，可为客户订做PG321聚硫密封胶，PS852聚硫密封胶，SGJL851聚硫密封胶，JLC-8聚硫密封胶。