

# 球形闭孔珍珠岩

产品名称	球形闭孔珍珠岩
公司名称	信阳鑫远保温材料厂
价格	1800.00/吨
规格参数	
公司地址	信阳市平桥区鑫远保温材料厂
联系电话	86-03763782977 13526009630

## 产品详情

球形闭孔珍珠岩是一种以低吸水率和高强度为特征的新型绝热材料，我公司生产的该产品原料来自亚洲第一大珍珠岩矿—上天梯珍珠岩矿，经矿砂处理 自动给料 预热 自动下料 多级加热 产品冷处理与自动传输 产品收集 产品分级 计量包装 入库。

该产品经电炉高温膨胀，使膨胀后的珍珠岩颗粒表面呈微圆型且有着连续的玻化外壳，孔隙封闭而内部基本为空心结构。

主要用途：

该产品具有强度高，吸水率低，易分散等显著特点，可提高砂浆流动性，广泛应用于墙体内外保温砂浆、装饰板、保温板的轻质骨料使用，同时可代替部分漂珠使用。还可作为建筑、冶金、工业窑炉（轻质耐火砖方面）等行业使用。

技术性能：

技术性能比较	本产品	传统珍珠岩产
粒度 (mm)	0.1-1.5	0.15-3
容重 (Kg/m <sup>3</sup> )	100-200	70-250
导热系数 (w/m.k)	0.047-0.054	0.047-0.054

成球率	70-90%	0
闭孔率	95%	0
吸水率（真空抽滤法测定的%）	50-85	360-480
筒压强度（1Mpa压力的体积损失率）	38%-46%	76%-83%
耐火度	1280-1360	1250-1300
使用温度	800 以下	750 以下