

膨胀珍珠岩

产品名称	膨胀珍珠岩
公司名称	信阳鑫远保温材料厂
价格	1680.00/吨
规格参数	
公司地址	信阳市平桥区鑫远保温材料厂
联系电话	86-03763782977 13526009630

产品详情

膨胀珍珠岩是由酸性火山玻璃质熔岩(珍珠岩)经破碎，筛分至一定粒度，再经预热，瞬间高温焙烧而制成的一种白色或浅色的优质绝热材料。其颗粒内部是蜂窝状结构、无毒、无味、不腐、不燃、耐酸、耐碱。并可以用不同的粘合剂制成不同性能的制品，其特点是重量轻、绝热及吸音性能好，并且原材料丰富、价格低廉、使用安全、施工方便

产品应用：膨胀珍珠岩是应用极为广泛的一种材料,几乎涉及到各个领域，例如：

制氧机、冷库、液氧液氮运输的填充式保温隔热。

用于酒类、油类、药品、食品、污水等产品过滤。

用于橡胶、油漆、涂料、塑料、等填充料及扩张剂。

用于敏化剂。

用于吸附浮油。

用于农业、园艺、改良土壤、保水保肥。

用于与各种粘合剂配合制成各种规格与性能的造型。

更大量的用于工业窑炉与建筑物屋面与墙体的保温隔热上。

各种膨胀珍珠岩制成品的应用除膨胀珍珠岩固有的保温性能外，以此为基本，掺加不同的粘结剂，可使制品适应不同的需要。

物理参数：

成分	含量
SiO ₂	69—72%
Al ₂ O ₃	12—18%
K ₂ O	4—5%
Na ₂ O	3—4.5%
Fe ₂ O ₃	0.5—1.5%
CaO	0.1-0.2%
MgO	0.2-0.5%

项目	参数
松散密度	30-190kg/m ³
粒径	两种(0.15mm-1.18mm)(2mm)
筒压强度	1.5kg/cm
含水率	0.5%
使用温度	-200-1150
PH值	6-8
热传导率	0.016w/km