

聚氨酯建筑密封胶 桂林聚硫密封胶 引水渡槽用

产品名称	聚氨酯建筑密封胶 桂林聚硫密封胶 引水渡槽用
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	8.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

9、电子电器工业：如冰箱、冰柜的玻璃门。PG321聚硫密封胶属于聚硫密封胶的一种规格型号，无论是什么规格型号执行的都为JC/T。只要达到就是合格的聚硫胶产品。我公司根据市场需求，可为客户订做PG321聚硫密封胶，PS852聚硫密封胶，SGJL851聚硫密封胶，JLC-8聚硫密封胶。

我厂生产的双组份聚硫密封胶具有以下优点，颜色改为单独包装盒，解决市场上调和好后的成品均为单一黑色；可通过不放或少放黑颜色来实现施工方有特殊要求的白色或灰色膏体；由于我公司调改的配方，实现了成品表干时间快、整体固化时间快并且粘结力强的特点，为施工方赶工程进度争取时间和。

自流平双组份聚硫密封胶(膏)性能1、此类自流平双组份聚硫密封胶(膏)具有优良的耐燃油、液压油、水和各种化学性能以及耐热和耐大气老化性能。2、具有良好的性、低温饶曲性及电绝缘性。3、对大部分材料都有良好的粘附性。

适用于水厂、游泳池、蓄水池、电站、拦水坝、污水处理工程及供排水等工程中各类伸缩缝防渗漏嵌缝密封。河道伸缩缝用双组份聚硫密封胶。河道伸缩缝用双组份聚硫密封胶的使用优势：河道伸缩缝用双组份聚硫密封胶在使用中一次固化成型,无收缩变形现象,抗渗漏水的性能。

混合时应防止气泡混入，涂胶时应防止气泡混入，压实，填平密封处。双组份聚硫密封胶（膏）产品性能与施工注意事项建筑防水聚硫密封胶外观形态有膏状和水状两种，一种是自流平型聚硫密封膏另一种是非下垂型膏状。因为自流平型双组份聚硫密封胶外观形态是水状，这种密封胶通常都叫双组份聚硫密封胶。

客户须知：1.本公司产品均为定制产品，均按客户需要下单定制，因此，请客户在下单前与我们联系确定相关产品的价格，数量以及款式型号等2.由于本公司属于加工生产厂家，一般无大量库存，产品均需顾客确认下单以后生产制作，故确认下单生产以后，需预付定金，敬请谅解。

注意聚氨酯密封胶周化前的保护，避免在充分固化前受外力损坏。聚氨酯密封胶表干时间为24小时内，但达到80%强度须在7天后。4、清理工具：施工结束后，应及时清洗工具。聚氨酯密封胶产品技术性能一、配合物的性能:非下垂型和自流平型，高伸长，低模量的聚氨酯密封胶完全固化后为橡胶状高弹性体。