

珠光砂

产品名称	珠光砂
公司名称	信阳鑫远保温材料厂
价格	25.00/包
规格参数	
公司地址	信阳市平桥区鑫远保温材料厂
联系电话	86-03763782977 13526009630

产品详情

珠光砂是一种由酸性火山玻璃质熔岩经破碎、预热、焙烧膨胀而制成的具有多孔结构的、白色、粒状松散材料、具有容量小、导热系数低、化学稳定性好、不燃、无毒、无味、吸音等特性。

序号	指标名称		标号	性能指标	
				单位	50型
1	松散密度		kg/m ³	50	
2	振实密度		kg/m ³	60	
3	粒度 (重量%比)	1.0mm通过量	%	1.0mm-0.05mm 不少于90%	1.0m 不
		0.05mm通过量	%	0.05mm最大值8%	0.05m
4	质量含水率(重量%比)		%	0.5	
5	安息角(堆积高度100mm时)		0	33-37	
6	装填过程中密度的 增加	手动	%	25	
		风动	%	35	

7	导热系数在（常压温度在77k-301k平均值）	W/m.k	0.022-0.025	0.
8	使用温度		-200-800	
注：表中松散密度，振实密度为最大值				

化学成份：

SiO ₂ (%)	TiO ₂ (%)	Al ₂ O ₃ (%)	Fe ₂ O ₃ (%)	MnO(%)	MgO(%)
72	0.09	12.31	0.54	0.06	0.14
K ₂ O(%)	Na ₂ O(%)	P ₂ O ₅ (%)	烧失量		
4.67	3.29	0.04	4.94		