

# 双组份嵌缝聚氨酯密封胶 抚州聚硫密封胶 高铁用

产品名称	双组份嵌缝聚氨酯密封胶 抚州聚硫密封胶 高铁用
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	8.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

它不会产生泡沫。它可以分解为碱，具有广泛的适应性。中性固化、无腐蚀性，可适用于各种颜色。固化后具有优良的耐候性和优良的抗紫外线性能，耐高温、低温、耐腐蚀、耐湿度。中性脱油剂可以在室温下固化，固化剂也可以在温差变化较大时固化。

流淌型聚硫密封胶，自流平聚硫密封胶，非下垂型聚硫密封胶较为常用。自流平型聚硫密封胶和流淌型密封胶均适用于河道治理和污水处理，最好用于圆面的地方，配好料之后，在一个角落顺着方向洒下，即可全部进行覆盖。

对于不易粘接的材料部位要保证粘接效果，最好用专用的底涂料先涂刷一遍后再施密封胶（底涂料另配）。搅拌好的双组份聚硫密封胶必须在2个小时内使用完，因为2小时后膏状胶体在化学成分的作用下就开始慢慢凝固了。7、施工结束后,把缝隙两边的防护胶带取下即可，24小时内应避免水冲雨淋。

抗拉强度，抗渗压达0.06Mpa，并具有良好的耐油，耐酸碱腐蚀和抗臭氧氧老化的能力，完全能适应下水道的的水质条件。产品是一种单组分胶体，储存期限长，化学性能,可以在-20~50度范围内使用,能够在大量用于下水道的施工中，且施工十分方便。

必须保证被粘表面干燥，平整，以防止粘接不良。3、填充背衬材料：按设计要求,向接缝内填充背衬材料，一般设计上都要求填充聚泡沫板,这种接缝板材我们厂就生产,专门和双组份聚硫建筑密封胶配套使用。4、涂刷底涂液：设计要求使用底涂液的工程，或长期浸水部位的密封，要将底涂液涂刷在被粘表面上,干燥成膜（底涂料另配）。

1、接缝设计：本产品适合密封5至50毫米宽的各类接缝，预计有xunhuan位移发生的接缝一般应以缝的宽深比为2：1设计，这受限于以下建议的zui小的聚氨酯密封胶shendu：5毫米适合金属、玻璃和其它非多孔

表面10毫米适合所有多孔表面20毫米适合有交通和那些承受静水睢的接缝2、接缝处理：接缝表面必须。

六、聚硫建筑密封膏施平胶后把防护胶带取下即可，24小时内应避免水冲雨淋。七、配制好的聚硫建筑密封膏应在两小时内用完，否则会因膏慢慢固化而造成施工困难，避免浪费。以下是自流平型和非下垂型两种双组份聚硫密封胶的用法给大家讲解一下：一、自流平型双组份聚硫密封胶的用法：在浇注密封胶前保证接缝表面必须完全干燥、清洁、无霜。