

HS41X-A型倒流防止器|防污隔断阀

产品名称	HS41X-A型倒流防止器 防污隔断阀
公司名称	明宇高压阀门（上海）有限公司
价格	100.00/1000
规格参数	
公司地址	上海市普陀区祁连山路577号
联系电话	021-31121921 13636493886

产品详情

hs41x-a型倒流防止器

简述：

hs41x-16a防污隔断阀(管道倒流防止器)用于防止生 饮用水管道发生回流污染的安全装置，是引进国外先进技术自行研制开阀的、安全可靠、防止饮用水回流污染的阀门，以确保生活饮用水的卫生和安全。hs41x-16a安全型防污隔断阀是在两个止回阀之间加一个排水器组成。该过滤器排水器上腔用高压软管与第一级止回阀进口端连接。第一、二级止回阀主要由阀体、阀盖、阀瓣、密封垫、弹簧等组成。排水器主要由阀体、阀盖隔膜、阀瓣、密封板、阀芯、阀座、弹簧等组成。hs41x-16普通型防污隔断阀为两个止回阀串联而成。

适用范围：

城建、化工、冶金、石油、制药、食品、饮料、环保

安装尺寸：

型号	dn	16-al	16-l	d		n-d	h2
hs41x-16a	50	455	41	165	125	4- 18	190
hs41x-16							
65	480	430	185	145	4- 18	200	
80	570	500	200	160	8- 18	225	
100	710	640	220	180	8- 18	248	
125	800	730	250	210	8- 18	276	
150	910	830	285	240	8- 23	308	
200	1090	1000	340	295	12- 23	356	
250	1315	1200	405	355	12- 25	410	
300	1475	1360	460	410	12- 25	485	

350	1690	1560	520	470	16-	25	528
400	1860	1720	580	525	16-	30	595
500	2120	1960	715	650	20-	34	665

明宇阀门售后服务承诺

对于贵公司在明宇阀门订购阀门产品，我厂在售后服务方面作如下承诺：

- 一、 我对产品质量实行三包，即：包质、包换、保修；
- 二、 合同签订后，保证保质、保量，按时交货；
- 三、 本公司确保所提供阀门产品达到合同指标；
- 四、 对于需方的技术咨询，随时给予解答；
- 五、 在交付设备时，本厂向需方交付以下资料：发货清单、产品合格证、产品样本、产品使用说明书、技术资料；

当接到用户反应质量问题的信函或电话后，保证24小时内作出答复最快解决问题。 售后服务人员在24-36小时(省外48小时)赶赴现场。

明宇阀门类：【a】安全阀【d】蝶阀 电磁阀【f】放料阀【g】隔膜阀 管夹阀 过滤器【h】止回阀 呼吸阀【j】截止阀 减压阀【p】排泥阀 排气阀 排污阀 平衡阀【q】球阀 切断阀【s】疏水阀 水力控制阀【t】调节阀【x】旋塞阀【z】闸阀 针型阀 止回阀 柱塞阀 阻火器。

以上所有资料仅供参考，具体情况可以电话咨询！

明宇阀门订购须知

- 1、 根据使用场所、用途，且了解有关法规、规格、标准、方针、许用认可后既可选用适合各种要求的阀门；
- 2、 确认阀门的工作条件、使用规格、适用介质、对应材质、操作方式、工作压力、介质温度；
- 3、 确定与管道相匹配的公称通径：dn(mm)、nps(")；
- 4、 确定与管道相连接方式：法兰式、内(外)螺纹式、焊接式、对夹式、卡箍式、卡套式等；
- 5、 确定阀门操作的驱动方式：手动、蜗轮蜗杆传动、气动、电动、液动、电磁动、电液动等；
- 6、 确认阀门的类型：球阀、闸阀、蝶阀、截止阀、止回阀、调节阀、电磁阀、安全阀、减压阀、疏水阀、针型阀、角座阀、隔膜阀、平衡阀、过滤器及其它特种阀；
- 7、 确定阀门的使用形式：开关型、调节型、安全型、自动型、排放型等；
- 8、 确定阀门壳体及内件的材料：碳钢、合金钢、不锈钢、球墨铸铁、灰铸铁、铜合金、铝合金、塑料等；
- 9、 确定阀门的密封性能要求、密封等级或密封泄漏量；

- 10、确定阀门的防护涂层要求、包装要求、运输要求；
- 11、特殊需要的阀门还应确定：结构长度、阀门高度、外型尺寸、流阻、排放能力、流量特性、防护等级、防爆性能等参数；
- 12、确定阀门的安装位置及姿势。