

# 双组份聚硫建筑密封胶 娄底聚硫密封胶 广场用

产品名称	双组份聚硫建筑密封胶 娄底聚硫密封胶 广场用
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	8.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

双组份聚硫密封胶的主要生产原料为液态橡胶,并同时添加多种化学助剂对其进行改良,使其本身具有良好的粘结性和回弹性,也正是利用了这些特点,使得AB双组份聚硫密封胶在工程施工缝防水止水这块起到至关重要的作用,在混凝土冷缩变化时,密封胶会随着伸缩缝的变大而伸长,伸缩缝的变小而压缩,其粘结性强的特点又保证。

聚氨酯密封胶型号不同的,施工的也是不一样的了,具体的要看下面这些的:1、被密封表面的处理,聚氨酯密封胶施工前要除去被粘表面的油污、附着物、灰尘等杂物,保证被粘表面干燥、平整,以防止粘接不良。2、填充背衬材料,按设计要求,向接缝内填充背衬材料。

聚硫密封胶目前建筑使用的密封胶中,大部分是双组份聚硫密封胶。双组份聚硫密封胶外观为细腻、均匀膏状物或体,所以通常也被称为双组份聚硫密封膏,双组份聚硫密封胶和双组份聚硫密封膏是同一种产品。双组份聚硫密封胶为双组份膏状物,两组份有明显色差,便于混合均匀。

来调节适用期的长短,B组份的变动范围在10-14之间,夏天施工时,温度较高,聚氨酯密封胶就凝固的时间快一些,冬天施工时,温度较低,凝固的就稍微慢一些,在北方聚氨酯密封胶的寿命可达140年,在南方可达98年。

pg321双组份聚硫密封胶为具有与混凝土具有自粘接性能的、以液态聚硫橡胶为基料的常温硫化双组分建筑B类一等品聚硫密封胶,具有嵌缝止水能力。该产品位于工程结构的内露面,直接与饮用水,需要一定的抗老化和性。

必须保证被粘表面干燥、平整,以防止粘不良。如构筑物不干,可用喷灯烘干。2、聚氨酯单组份防水胶施工前把缝隙的两边10mm处贴上50mm宽的防护胶带,以防施工中多余的聚氨酯单组份防水胶把构筑物表面弄脏。3、填充背衬材料:按设计要求,向接缝内填充背衬材料,一般设计上都要求填充聚泡沫板,

这种接缝板材我们厂就生产，傳门和聚氨酯单组份防水胶配套使用。

主要特点：止水效果好具有橡胶的弹性止水和遇水后自身的体积止水的双重密封止水机理，能抗1.2Mpa的水压；耐久性强、变化率低止水胶结构中含尿烷联结链，在长期时间内不会造成元流失，在常温下，使用寿命超过100年；缓性好其7天的率占椂大的率 50%（实测值可达39.3%），非常适用。