

851双组份聚硫密封胶 鸡西聚硫密封胶 引水渡槽用

产品名称	851双组份聚硫密封胶 鸡西聚硫密封胶 引水渡槽用
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	8.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

混合时应防止气泡混入,涂胶时应防止气泡混入,压实,填平密封处。5.1密封界面清洁处理用钢钎剔除相邻两节箱涵伸缩缝内预留的30*30mm的泡沫板条,将混凝土变形缝内及表面的杂物干净,除去灰尘,保证基面干燥。

2、填塞衬垫材料:缝要求填充作为衬垫材料的泡漠塑料,以保证嵌填尺寸设计要求3、嵌填聚氨酯密封胶:按产品A:B=1:1.5的比例,充分混合均匀后,加入嵌缝枪或用腻子刀自下而上,或由前到后进行嵌填;嵌填要求饱满,尽量防止气泡及孔洞的形成;嵌填完成后,要在密封胶表干前,用腻子刀刮出平面或弧面并将多。

自流平型双组份聚硫密封胶:外观为水状胶装物,向水一样,能够在变形缝里流淌,比较稀,它只适用于水泥建筑物变形缝的地缝,具有流淌性,将其按比例配比好以后,直接灌到地缝里,能够流淌到建筑物变形缝里,在施工建筑物平面的地缝时,用自流平型双组份密封胶会省时省力,自流平型双组份聚硫密封胶耐油、耐水、耐大气老。

按设计图纸拆除闭孔泡沫办的沟槽,必须严格进行表面清洁处理,除去灰尘和油污,保证基层干燥。3.沟槽内及缝面采用钢丝刷、手提式砂轮机修整,妥善清洗。聚硫双组份密封胶涂胶前的:在密封前先将密封部位表面的杂物、砂浆硬块、和油污等清扫干净,并用干净的湿布擦一次,经检查基层无不平、空裂,起砂等缺陷,方可进行下道工序。

遇水止水胶是一种遇水、单液、弹性密封胶。它以聚氨酯的预体为基础、含有特殊接枝的尿烷。具有橡胶的弹性止水和遇水后自身的体积止水的双重密封止水机理,适用于混凝土施工缝防水和各类预埋构件的防渗漏。

四、把箱内1桶白色聚硫胶与1袋黑色固化剂充分搅拌均匀，直到无色差为止。A:B=100:8-12，用前应先做小试。五、把搅拌好的聚硫建筑密封膏用灰刀或挤胶枪填入缝内压实填满，再用 250px宽腻子刀把胶刮平。

有单组份和双组份之分。双组份聚硫密封胶配比与施工注意的事项：配比1、在对双组份聚硫密封胶产品进行配比时，一定要防止气泡混入胶体中，一旦胶体中混入了气泡就会在很大程度上影响该产品的使用性能。2、双组份聚硫密封胶需要到现场自己进行搅拌，配制好的双组份聚硫密封胶产品须在两小时内用完，因为在两个小时后就会变稠，影响到产品的使用性能。