

隧道嵌缝聚硫密封胶 银川聚硫密封胶 水厂用

产品名称	隧道嵌缝聚硫密封胶 银川聚硫密封胶 水厂用
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	8.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

常用的聚硫密封胶密度为1.6g/cm³。我厂生产的聚硫密封胶是桶装。有大、小包装之分，小包装25公斤/箱（共6桶，其中A组5桶，B组5袋为一桶），大包装25公斤/桶，一般一吨密封胶价格为12000元。双组份聚硫密封胶适用于城市的休闲广场地面变形缝、停车场、给排水、跑道、混凝土公路、池底、地下工程，水利工程、土木工程等水平面混凝土结构的变形缝密封。

双组份聚硫密封胶的主要生产原料为液态橡胶,并同时添加多种化学助剂对其进行改良,使其本身具有良好的粘结性和回弹性,也正是利用了这些特点,使得AB双组份聚硫密封胶在工程施工缝防水止水这块起到至关重要的作用,在混凝土冷缩变化时,密封胶会随着伸缩缝的变大而伸长,伸缩缝的变小而压缩,其粘结性强的特点又保证。

双组份聚硫密封膏(胶)、AB双组份聚硫密封胶密封胶,聚硫密封胶,聚硫建筑密封胶,我公司可根据工程需要调配出各种颜色的聚硫密封胶,聚硫建筑密封膏,双组份聚硫密封胶,PG-321双组份聚硫密封胶,双组份聚硫密封膏,wudu型双组份聚硫密封胶,wudu双组份聚硫密封膏,流淌型双组份聚硫密封胶,流淌型双组份。

7、施工安全要求1、施工人员必须经过培训合格后方可上岗操作,并应知应会的施工安全技术和,强化安全与意识。2、现场施工人员必须穿平底软鞋,不准穿带根、带钉和硬底皮鞋,以免损伤和影响施工表面。

我公司生产的双组聚硫密封胶也叫做AB胶,为双组份室温固化型密封剂,其中A组为白色膏体聚硫胶,B组为黑色膏体固化剂,每组A+B为5公斤包装,重量比为10:1,也就是说每组中A组重量为4.54公斤,B组重量为0.46公斤。

pg321双组份聚硫密封胶为具有与混凝土具有自粘接性能的、以液态聚硫橡胶为基料的常温硫化双组分建

筑B类一等品聚硫密封胶，具有嵌缝止水能力。该产品位于工程结构的内露面，直接与饮用水，需要一定的抗老化和性。

五、把防护胶带取下即可，24小时内应避免水冲雨淋。（表干时间 24小时，7天后方可试验，28天性能全部达到。）六、配置好的密封胶应在两小时内用完，否则会因膏慢慢固化而造成施工困难，避免浪费。双组份聚硫密封胶也叫做双组份聚硫建筑密封胶，双组份聚硫密封膏。