

各种规格铝箔软管

产品名称	各种规格铝箔软管
公司名称	上海市闵行区串串通风设备经营部
价格	3.00/米
规格参数	
公司地址	上海市闵行区七宝镇九星东兰西路16号房7号（靠星中路）
联系电话	86-02154860364 13918433138

产品详情

产品说明

YISI“通风软管”采用铝箔复合膜贴绕高弹性螺旋形强韧钢丝制作成。

技术参数

直径范围: 50-750mm(3" -30")

温度范围: -30 -140

最大空气流速: 30m/s

最大工作压力: 2500Pa

标准长度: 9mm

适用范围

产品适用于不含腐蚀性气体的高、中、低压通风系统等

应用和优点

1.用于浴室，干衣机，抽油烟机,壁炉等的通风与排气.

2.高度耐腐蚀和微生物

3.拥有一定程度的灵活性，这使得它能够很容易地连接到任何期望安装的位置，尤其是在预制管道安装方面，显示了他与其他管子所不能达到弯曲灵敏性。

4.可以用很快很经济的手段纠正系统部件之间的错。

5.低摩擦损失，如果安装正确不会出现漏风现象。

6.低成本的运费和仓储费

用途

主要用于中央空调系统、新风换气系统、机械设备废气回收系统等不含腐蚀性气体的通风系统等；

产品特点

本产品重量轻，不用做角钢吊架；可任意弯曲，没有硬性弯头，可减少风阻；
一体化成型，漏风量较小；铝箔具有自持性，安装后不会回缩，可保持管内平整度，以减少风阻

安装方法：

第一步：将卡箍套在管子上备用（也可用空调扎带）

第二步：将铝箔管钢丝撕开一两圈

第三步：撕开的钢丝缠绕在止回阀出风口外圈上用铝箔带固定

第四步：再用整条铝箔胶带或者防水胶带粘上几圈（记得撕开的地方粘好防止漏风）

第五步：在将卡箍套（或空调扎带）在风口的地方将其固定好