

AB组合双组份聚硫密封胶 南昌聚硫密封胶 地基桩头用

产品名称	AB组合双组份聚硫密封胶 南昌聚硫密封胶 地基桩头用
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	8.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

将双组份聚硫密封胶均匀涂抹在施工缝捣实填平，尽量避免气泡的混入。8、施工完毕后48小时内避免水冲雨淋。要除去被粘表面的油污、塑料附着物以及灰尘等杂物，用吹风机吹干净杂物，使涂胶面牢固的结构层，接缝表面必保证完全干燥、清洁、无霜。

双组份聚硫密封胶双组份聚硫密封胶外观为细腻、均匀膏状物或体，所以通常也被称为双组份聚硫密封膏，双组份聚硫密封胶和双组份聚硫密封膏是同一种产品。作为防水密封材料广泛用于土木工程。双组份聚硫密封胶产品性能特点1、具有良好的耐老化和及端气候性能，耐久性试验可达到8020级。

注意聚氨酯密封胶固化前的保护，避免在充分固化前受外力损坏。聚氨酯密封胶表干时间为24小时内，但达到80%强度须在7天后。4、清理工具：施工结束后，应及时清洗工具。聚氨酯密封胶产品技术性能一、配合物的性能:非下垂型和自流平型，高伸长，低模量的聚氨酯密封胶完全固化后为橡胶状高弹性体。

聚硫密封胶目前建筑使用的密封胶中，大部分是双组份聚硫密封胶。双组份聚硫密封胶外观为细腻、均匀膏状物或体,所以通常也被称为双组份聚硫密封膏，双组份聚硫密封胶和双组份聚硫密封膏是同一种产品。双组份聚硫密封胶为双组份膏状物，两组份有明显色差，便于混合均匀。

6、变形缝密封胶施工控制1、密封胶使用前检验：密封胶胶体应细缝光亮、无异物、无结团结皮现象，必要时可先涂试验段进行检验。2、施胶完毕的变形缝，胶层表面应无裂缝和气泡，表面平整光滑，涂胶饱满且无脱胶和漏胶现象，胶体颜色均匀一致。

双组份聚硫密封胶注意事项：1、松动沙石，利用切割机或抛光机2、油污，利用抛光机3、浮灰，利用吹风机4、界面必须保持干燥，一般要求混凝土湿度 15%，如湿度需要有特殊的处理5、防护胶带在施工

结束后立即chuqu目前建筑使用的密封胶中，大部分是双组份聚硫密封胶。

技术参数：外观黑色均匀膏状物密度1.1-1.2g/cm³固化速度4-6mm/24h表干时间40-60min拉伸强度 6.0MPa
a剪切强度 5.0MPa邵氏A硬度55-65下垂度0mm固体含量(%) 95低温属性-45 无断裂建议施工温度10-40
服务温度：聚氨酯密封胶产品特性-45-90 单组份聚。