

压铸油温机 支持温度、流量、压力数据存储

产品名称	压铸油温机 支持温度、流量、压力数据存储
公司名称	珞石机械（成都）有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	品牌:珞石机械 型号:EUD 产地:四川成都
公司地址	成都市双流区牧鱼街118号
联系电话	4009933028 19130633857

产品详情

按[压铸油温机](#)

测量范围要求选择，被测量介质的温度是选择适宜的检测仪器的一个非常关键的依据。假如是测量常温，可以选择热电偶温度计、热电阻温度计、压力式测度计以及双金属温度计等。有机液体玻璃温度计的特点是其指示液为红色，有利于读数，但是无法带电接点，所以在测量温度低于100 的介质并且不需要发送信号的时候，可以优先选择有机液体玻璃温度计。双金属温度计的主要优点是其刻度比较清晰、耐振以及无水银等，所以当压铸油温机被测介质的温度低于300 的时候，尽量选择双金属温度计。

如果被测介质的稳定低于150 的时候，可以选择铜热电阻;如果被测介质的温度在300 到600 的范围之内，可以选择镍铬-考铜热电偶，然而因为考铜合金丝容易被氧化，所以用于压铸油温机测量超过500 的蒸汽温度的时候，尽快选择镍铬-镍硅热电偶，如果被测介质的温度在600 到1000 的时候可以选择镍铬-镍硅热电偶;如果被测介质的温度在1000 到1300 的时候应选择铂铑-铂热电偶。如果被测介质的温度非常高，可以选择辐射式高温计或者红外线式高温计。