

聚硫防水密封膏 衢州聚硫密封胶 飞机场用

产品名称	聚硫防水密封膏 衢州聚硫密封胶 飞机场用
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	8.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

不论机混或是手工混合,都应达到色泽均匀无色差。混合时应防止气泡混入,配制好的双组分聚硫密封膏应在2小时内用完,否则慢慢增稠造成施工困难和性能,因此,应注意用多少配多少,否则因配多了用不完而造成浪费。

耐候性好,耐油性优良,耐生物老化且价格低廉。“单组分”主要是相对“双组分”而言的,有一种双组分聚氨酯胶,在运用的时分需要将A、B组分,按份额均匀地混合才干起到粘接密封的效果;而单组分则直接运用,便利、简练,施工简洁。

6、胶层未完全硫化前要注意养护,不得水淋或人为损坏。7、若要进行密封效果满水或带压试验,必须待密封胶完全硫化后(7~14d)才可进行。双组份聚硫密封胶是以液态聚硫橡胶为主体材料,配合以增粘树脂、硫化剂、促进剂、补强剂等制成的密封胶。

五、把防护胶带取下即可,24小时内应避免水冲雨淋。(表干时间 24小时,7天后方可试验,28天性能全部达到。)六、配置好的密封胶应在两小时内用完,否则会因膏慢慢固化而造成施工困难,避免浪费。双组份聚硫密封胶也叫做双组份聚硫建筑密封胶,双组份聚硫密封膏。

pg321双组份聚硫密封胶材料组成要求:pg321双组份聚硫密封胶,是以液态聚硫橡胶作为主剂,加入补强剂、增韧剂、增粘剂、触变剂和其他添加剂配置加工成基膏;以金属氧化物等配置成硫化膏,两组分混合后可固化为弹性密封材料。

(注:因气候不同B组份应冬季多、夏季少)A:B=100:8-12,用前应先做小试。4、把搅拌好的聚硫密封胶用灰刀或挤胶qiang填入缝内压实填满,再用 10cm宽腻子刀把胶刮平。5、施平胶后把防护带取下即可,24小时内应避免水冲雨淋。

注意聚氨酯密封胶周化前的保护，避免在充分固化前受外力损坏。聚氨酯密封胶表干时间为24小时内，但达到80%强度须在7天后。4、清理工具：施工结束后，应及时清洗工具。聚氨酯密封胶产品技术性能一、配合物的性能:非下垂型和自流平型，高伸长，低模量的聚氨酯密封胶完全固化后为橡胶状高弹性体。