

双组份聚硫密封胶非下垂 汕头聚硫密封胶 地基桩头用

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 双组份聚硫密封胶非下垂 汕头聚硫密封胶 地基桩头用 |
| 公司名称 | 衡水众拓路桥养护有限公司 |
| 价格 | 8.00/公斤 |
| 规格参数 | 品牌:众拓路桥 颜色:黑色 白色 产地:河北衡水 |
| 公司地址 | 衡水市榕华北大街 |
| 联系电话 | 182-31810008 18231810008 |

产品详情

3、施工人员应身穿工作服，带好防护用具（安全带、安全帽、防护眼镜和防护手套等）方可施工操作。
4、施工现场及作业面的周围，不准存放易燃、易爆物品。5、进行箱涵顶部的密封胶施工时应有相应的安全防护措施，并设安全员监护。

双组份聚硫密封胶用途1、铁路、公路、城市地铁、建筑物地下结构、污水处理池等各类地下结构的环向、纵向、水平施工缝防水；2、密封预埋件周围的接缝（如：人孔、箱型暗沟、电缆沟、管道）；3、密封H型钢材周围的接缝；4、密封粗糙表面（如：水泥墙）和混凝土地板之间的接缝；5、粘贴粗糙表面的条状密封条；6。

按型号可分为：PG321双组份聚硫密封胶，PS852双组份聚硫密封胶，SGJL851双组份聚硫密封胶等。按模量又可分为高模量型和低模量型，高模量是指度低伸长率，低模量是指高伸长率低强度。按流动性又可分为非下垂型聚硫防水密封胶和自流型聚硫防水密封胶。

本产品应贮存于阴凉、干燥、通风的仓库中，在不高于27 的条件下，自生产之日起，贮存期为六个月。注意事项1、防止浸水受潮，避开直射阳光，于通风良好处保管；2、使用止水胶时要严禁用火，并注意通风；3、施工时产生的垃圾，请用适当设备烧却；4、施工时请使用防护眼镜、手套、口罩。

金属表面的防锈层和保护层也要。如果结构不干燥，可以用灯燥。底漆在涂布前应先涂一层。底漆应刷薄层，密封后，密封剂可以密封。3.由于原材料浮动较大，加上网络上同行的恶性竞争报价，因此我们每个产品的标价都只是一个象征性的价格，如果您对我们的产品非常感，我们将给您报具体价。

5.2涂胶前变形缝处理1、基层处理完毕的变形缝用空压机将缝内的尘土与余渣吹净。（注：基面上底涂必须表干后方可注胶，否则将严重影响粘结。该产品易挥发，两组分单独包装，在密封情况下贮存期为

一年，混合后的底涂要求一次用完。

使用比例为A:B=100:8-12,可施胶时间为2-6小时。产品属中性，、无污染、防腐、、耐水、耐油、耐弱酸碱，抗老化性能优越。使用寿命长，具有卓越的防渗漏粘接密封性能。双组份聚硫密封胶用途：广泛用于建筑、市政、地铁、、跑道、高速公路、桥梁等工程中砼伸缩缝，沉降缝等变形缝的嵌缝密封。