

二硫化钼气动油脂泵 K75 高粘度油脂加注首选 大容量 厂家现货

产品名称	二硫化钼气动油脂泵 K75 高粘度油脂加注首选 大容量 厂家现货
公司名称	深圳市泰格瑞机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东深圳光明新区公明镇塘尾中盈工业园16栋
联系电话	86-18682018648 18978334586

产品详情

型号：k75

品牌：tigri

品名：二硫化钼气动油脂泵 k75 高粘度油脂加注首选 大容量 厂家现货

【二硫化钼气动油脂泵 k75产品描述】

高压气动黄油加注机是以压缩空气作动力的注油设备，借助泵的作用使油料产生高压，利用高压进行注油，由气动元件控制。它是注油工艺机械不可缺少的注油设备。特点是性能稳定、快速注脂、安全可靠、耗气量小、工作压力高、使用方便、生产效率高、劳动强度低、适用范围广泛，能加注各种锂基脂、钙基脂等粘度较大的油料。

可将10-30公斤油桶整个放入桶内、也可将散装油倒入桶内。加注机配有1个75：1的强力泵、4米高压油管、可旋转高压黄油加注枪。

【二硫化钼气动油脂泵 k75主要技术参数】

罐体容量：40l 压力比：75:1 输出量：500-900g/分 气源压力：4-8kg/cm² (bar) 往复次数：0-200次/分
输出压力：180-480kg/cm² (bar) 吸油杆长：410mm 净重：21.0 kg

【二硫化钼气动油脂泵 k75使用范围】

- 1) 适用于散装或12-30公斤(25l以下)桶装黄油，
- 2) 0#~3#及更高粘度黄油均能顺畅注入，

3) 标准配置有加重型压力板（适用于25l以下标准油桶）；非标准油桶请另行指明。

4) 适用于换油中心,车间生产线、冶金,造纸,电子,电力,港口、工程机械、汽车、机械设备、轮船、农用车辆等场合润滑油脂的润滑输送和加注。也广泛用于汽车零部件行业中门锁、制动器、雨刮器、座椅导轨等工艺加脂,轴承行业中压盖前加脂,微型电机行业装配线的减速齿轮工艺加脂,电动工具行业中齿轮副装配加脂。是企业提高产品装配质量的必备手段。

【二硫化钼气动油脂泵 k75的使用方法】

1) 准备好4-8帕的压缩空气 2) 把注油泵的注油枪用高压软管连接起来,连接时必须做好各连接部分的清洁工作。用扳手拧紧螺帽,以免漏油。 3) 松开锁紧桶盖的锁扣,提住扶手稍微倾斜地将泵从桶内取出。 4) 把贮油桶擦洗干净,放好油料,放平压实,将油面压板及注油泵的吸油口垂直插入贮油桶中,接近桶底更好;12-20公斤油桶可直接放入桶里面使用。 5) 将气源连接到空气进口处的快速接头。 6) 接通气源,将快速接头插入设备的进气口,这时设备会作往复运动,在往复运动过程中排气孔排气是正常现象。

【二硫化钼气动油脂泵 k75选型指南】

在选购时,应根据黄油的品种、粘度、桶内尺寸选择合适的产品,节省开支,以获得最佳使用量,同时增加泵的用处。对于特高粘度的黄油,应根据季节、使用地区地理环境等选择适宜的油桶型号及加注机。

【二硫化钼气动油脂泵 k75厂家简介】

深圳市泰格瑞机电有限公司专业生产研发各种润滑器材、汽车养护设备,专业提供各种润滑油加注系统、自动定量加注系统、气路供应系统的工程设计、配套安装与技术咨询,并且提供加工服务的自动控制科技公司。

我公司采用国外先进技术和管理体系,形成了上百个型号的六大产品系列(黄油加注机,稀油加注机,定量控制系统,汽车维护设备,集中供油,油泵,自动卷管盘)。与国内外多家润滑油商和汽车美容养护连锁企业提供服务。产品广泛应用在四位一体店、汽车美容快修店、加油站、各类汽车维修厂、换油中心和机械厂、油田、矿山、港口等多个行业。

公司始终遵循专业、精工、服务、进取的服务宗旨,为客户创造价值,为员工创造机会,与各界同仁真诚合作,携手共进,共赢未来。