

ODF光纤配线架24芯

产品名称	ODF光纤配线架24芯
公司名称	上海苏桥通讯科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海闵行区宁虹路1101号
联系电话	021-61559336 18721322515

产品详情

24芯ODF配线箱规格：壳体采用厚度1.5mm冷扎板制成,环氧静电喷塑，外形美观，使用方便灰白色；工作温度：-10 ° C~+40 ° C 贮存温度：-25 ° C~+55 ° C 相对湿度： 85% (+30 ° C)

大气压力：70Kpa~106Kpa 光电性能 标称工作波长：850nm、1310nm、1550nm 插入损耗： 0.5dB

回波损耗：PC 40dB、UPC 50dB、APC 60dB 抗电强度： 3KV(DC)/1min不击穿、无飞弧；

绝缘电阻： 1000M /500V(DC) 寿命： 1000次 收容盘光纤弯曲半径： 40mm] 机械性能

塑料件燃烧性能符合GB51697-85的规定。

光缆光纤穿过金属板孔时装有保护套，纤芯、尾纤的曲率半径大于37.5mm

光缆进入机箱，曲率半径大于光缆直径的15倍，本产品具有光缆固定和保护功能，具有光缆终接功能，调线功能，光缆纤芯和尾纤的保护功能。适用于光纤到小区、光纤到大楼、远端模块局及无线基站的中小型配线系统。我公司大量现货，价格优惠，请随时联系我们！！