ODF光纤配线架24芯

产品名称	ODF光纤配线架24芯
公司名称	上海苏桥通讯科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海闵行区宁虹路1101号
联系电话	021-61559336 18721322515

产品详情

24芯ODF配线箱规格: 壳体采用厚度1.5mm冷扎板制成,环氧静电喷塑,外形美观,使用方便灰白色;工

作温度:-10°C~+40°C贮存温度:-25°C~+55°C相对湿度: 85%(+30°C)

大气压力:70Kpa~106Kpa 光电性能 标称工作波长:850nm、1310nm、1550nm 插入损耗: 0.5dB 回波损耗:PC 40dB、UPC 50dB、APC 60dB 抗电强度: 3KV(DC)/1min不击穿、无飞弧; 绝缘电阻: 1000M /500V(DC)寿命: 1000次 收容盘光纤弯曲半径: 40mm] 机械性能

塑料件燃烧性能符合GB51697-85的规定。

光缆光纤穿过金属板孔时装有保护套,纤芯、尾纤的曲率半径大于37.5mm

光缆进入机箱,曲率半径大于光缆直径的15倍,本产品具有光缆固定和保护功能,具有光缆终接功能,调线功能,光缆纤芯和尾纤的保护功能。适用于光纤到小区、光纤到大楼、远端模块局及无线基站的中小型配线系统。我公司大量现货,价格优惠,请随时联系我们!!!