

西门子自动化设备代理商销售中心

产品名称	西门子自动化设备代理商销售中心
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子模组
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	0室
联系电话	13817547326

产品详情

西门子自动化设备代理商销售中心

西门子公司自动化与驱动部门的核心合作伙伴为浔之漫智控技术(上海)有限公司，本公司作为中国西门子授权代理商，成为西门子销售中心，经销西门子工控设备，主要销售西门子PLC模块，西门子交换机，西门子变频器，西门子触摸屏，西门子电机，西门子数控软件，西门子电线电缆，西门子低压产品等等。

长期紧密合作过程中，建立了良好相互协作关系，在自动化控制方面的业务逐年成倍增长，为广大用户提供西门子的及自动控制的佳解法方案。西门子公司是一家专注于工业、基础设施、交通和医疗领域的科技公司。浔之漫智控技术(上海)有限公司本着“以人为本、科技先导、顾客满意、持续改进”的工作方针，致力于工业自动化控制领域的产品开发、工程配套和系统集成，拥有丰富的自动化产品的应用和实践经验以及雄厚的技术力量，尤其以PLC复杂控制系统、传动技术应用、数控系统以及低压控制低压配电为公司的技术特长。

公司主要从事工业自动化产品的集成,销售和维修，是全国的

自动化设备公司之一。公司坐落于中国一线城市上海市，我们真诚

的希望在器件的销售和工程项目承接、系统开发上能和贵司开展多

方面合作。以下是本公司授权经销：

SIEMENS 可编程控制器

- 1、 SIMATIC S7 系列 PLC：S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET-200
- 2、 逻辑控制模块 LOGO！230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL 等

3、SITOP 直流电源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A 可并联.

4、HMI 触摸屏 TD200 TD400 CK-TP OP177 TP177,MP277 MP377,

SIEMENS 交、直流传动装置

1、交流变频器 MICROMASTER 系列：MM420、MM430、MM440、G110、G120.

2、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70 系列

SIEMENS 数控、伺服

SINUMERIK:801、802S、802D、802D

SL、810D、840D、611U、S120系统及伺服电机，力矩电机，直线电机，电缆，伺服驱动等备件销售。

西门子可编程控制器，交、直流传动装置，触摸屏，变频器，工业以太网，电线电缆，伺服电机，数控系统，楼宇控制系统，低压产品等等

xzhiman-wuw、西门子代理商,西门子PLC模块，西门子授权经销商我司会以“客户至上”、“价格实惠”、“品质优越”的理念广交全国西门子同仁、业内精英及终端用户，一道在自动化工业领域携手共创远大未来

西门子努力满足一切法律和道德要求，并且，只要可能，我们还努力超越这些要求。我们的责任是按照高的职业和道德标准和惯例来开展业务：公司绝不容忍任何不合规的行为。西门子授权代理商欢迎您来电来函咨询，将为您提供优惠的价格及快捷细致的服务！从事智能科技、自动化科技、机电领域内的技术开发、技术转让、

技术咨询、技术服务,工业自动化设备安装,工业自动化控制设备、电气设备、

机电设备、电子产品、五金产品、金属材料、仪器仪表、橡塑制品销售,商务

信息咨询,软件开发,建筑装修装饰建设工程施工,建筑安装工程(除特种设备),

机械设备租赁(不得从事金融租赁),物业管理。工业自动化设备加工、销售西门子全系商城覆盖工业自动化系统、驱动技术、低压控制与配电等各大产品线；

我公司拥有一批在工业自动化领域磨砺多年、经验丰富的技术队伍，和的销售团队，能够快速及时的为用户提供多方位的服务和技术支持。公司以库存量大、供货快捷、价格优惠、质量可靠、信誉有益、服务完备为客户提供西门子伺服运动控制、大型传动系统、过程控制系统，工业自动化、变频驱动等系列常规产品和备件产品。

与介质接触部分材质密封膜片

测量元件零件

不锈钢

哈氏合金

E)

钮

蒙乃尔合金

金

其它2)

过程连接

阴螺纹114-18 NPT法兰连接 · 密封螺钉在过程连接对侧

- 安装螺钉M10符合DIN 19213

-安装螺钉7116-20 UNF符合EN 61518 · 在过程法兰的一侧3

-安装螺钉M10符合DIN 19213

-安装螺钉7116-20 UNF符合EN 61518不与介质接触部分材质

过程法兰螺钉

电子部件外壳

铸铝

不锈钢精铸

设计

· 国际型，默认英文铭牌，带中英德法西意6种语言的技术文件CD

· 标准型，默认德文铭牌防爆

· 无

· 有隔爆(CENELEC)，防爆类型:- “ 本安(Ex ia) ”

- “ 隔爆(Ex d) ” 4)

- “ 本安和隔爆(Ex ia+Ex d) ” 5)- “ Ex nAII/nL(2区.) ”

- “ 本安，隔爆和粉尘防爆(Ex ia + Ex d +区1D/2D) ” 5)(不适用于DS II FF)

- “ 本安，隔爆和粉尘防爆(Ex ia+ Ex d+区1D/2D) ” 5)(不适用于DS III FF)

- FM + CSA本安(is)

FM+ CSA (is +ep)+ Exia + Ex d(ATEX)- FM+CSA，防爆类型:

- “ 本安和隔爆(is + xp) ” 4)电气连接/电缆入口

- 螺纹密封接头M20x1.5 · 螺纹密封1/2-14 NPT · M12连接接头(金属)6)显示

-

- 无显示

- 内置液晶数字显示表头 · 液晶数字显示表头

- 液晶数字显示表头(用户指定设定值,需加订货代码“Y21”或“Y22”)

包含于设备送货范围:

- 简要说明

-CD-ROM光盘中有详细资料