

西门子S7-1500R/H代理商销售中心

产品名称	西门子S7-1500R/H代理商销售中心
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子模组
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	0室
联系电话	13817547326

产品详情

西门子S7-1500R/H代理商销售中心

西门子公司自动化与驱动部门的核心合作伙伴为浔之漫智控技术(上海)有限公司，本公司作为中国西门子授权代理商，成为西门子销售中心，经销西门子工控设备，主要销售西门子PLC模块，西门子交换机，西门子变频器，西门子触摸屏，西门子电机，西门子数控软件，西门子电线电缆，西门子低压产品等等。

长期紧密合作过程中，建立了良好相互协作关系，在自动化控制方面的业务逐年成倍增长，为广大用户提供西门子的及自动控制的佳解法方案。西门子公司是一家专注于工业、基础设施、交通和医疗领域的科技公司。浔之漫智控技术(上海)有限公司本着“以人为本、科技先导、顾客满意、持续改进”的工作方针，致力于工业自动化控制领域的产品开发、工程配套和系统集成，拥有丰富的自动化产品的应用和实践经验以及雄厚的技术力量，尤其以PLC复杂控制系统、传动技术应用、数控系统以及低压控制低压配电为公司的技术特长。

公司主要从事工业自动化产品的集成,销售和维修，是全国的

自动化设备公司之一。公司坐落于中国一线城市上海市，我们真诚

的希望在器件的销售和工程项目承接、系统开发上能和贵司开展多

方面合作。以下是本公司授权经销：

SIEMENS 可编程控制器

- 1、 SIMATIC S7 系列 PLC：S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET-200
- 2、 逻辑控制模块 LOGO！230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL 等

3、SITOP 直流电源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A 可并联.

4、HMI 触摸屏 TD200 TD400 CK-TP OP177 TP177,MP277 MP377,

SIEMENS 交、直流传动装置

1、交流变频器 MICROMASTER 系列：MM420、MM430、MM440、G110、G120.

2、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70 系列

SIEMENS 数控、伺服

SINUMERIK:801、802S、802D、802D

SL、810D、840D、611U、S120系统及伺服电机，力矩电机，直线电机，电缆，伺服驱动等备件销售。

西门子可编程控制器，交、直流传动装置，触摸屏，变频器，工业以太网，电线电缆，伺服电机，数控系统，楼宇控制系统，低压产品等等

xzhiman-wuw、西门子代理商,西门子PLC模块，西门子授权经销商我司会以“客户至上”、“价格实惠”、“品质优越”的理念广交全国西门子同仁、业内精英及终端用户，一道在自动化工业领域携手共创远大未来

西门子努力满足一切法律和道德要求，并且，只要可能，我们还努力超越这些要求。我们的责任是按照高的职业和道德标准和惯例来开展业务：公司绝不容忍任何不合规的行为。西门子授权代理商欢迎您来电来函咨询，将为您提供优惠的价格及快捷细致的服务！从事智能科技、自动化科技、机电领域内的技术开发、技术转让、

技术咨询、技术服务,工业自动化设备安装,工业自动化控制设备、电气设备、

机电设备、电子产品、五金产品、金属材料、仪器仪表、橡塑制品销售,商务

信息咨询,软件开发,建筑装修装饰建设工程施工,建筑安装工程(除特种设备),

机械设备租赁(不得从事金融租赁),物业管理。工业自动化设备加工、销售西门子全系商城覆盖工业自动化系统、驱动技术、低压控制与配电等各大产品线；

我公司拥有一批在工业自动化领域磨砺多年、经验丰富的技术队伍，和的销售团队，能够快速及时的为用户提供多方位的服务和技术支持。公司以库存量大、供货快捷、价格优惠、质量可靠、信誉有益、服务完备为客户提供西门子伺服运动控制、大型传动系统、过程控制系统，工业自动化、变频驱动等系列常规产品和备件产品。

测量下限

· 充硅油的测量元件

-大量程或500mbar a，防真空设计时30 mbar a

测量上限

大量程

大公称测量范围

输出

输出信号

4 ... 20 mA

数字PROFIBUSPA或基金会总线信号

- 下限(连续可调)

3.55 mA , 工厂预设3.84 mA

- 上限(连续可调)

23 mA , 工厂预设20.5 mA或选择设定22.0 mA-

负载

- 无HART通讯

R (UH- 10.5 V)1.023 A in Q,:电源V

- 有HART通讯

R- 230 ...500 Q (SIMATIC PDM)或R- 230 ...1100 (HART通讯)

物理总线

IEC 61158-2

带有极性转换保护

是

精度

参考EN60770-1

参考条件

上升特性曲线, 量程起始值0bar, 不锈钢膜片, 充硅油, 室温(25 ° C)量程比 r: (r=大量程/设定量程)

采用固定点设定测量误差(包括滞后和重复性)

- 线性特性曲线

上升特性曲线, 量程起始值0bar, 不锈钢膜片, 充硅油, 室温(25 ° C)量程比r:(r=大量程/设定量程)

- r 10

0.15%

- 10 < r 30

0.3%

- 30 < r 100

$(0.0075 \cdot r + 0.075)\%$

长期漂移(温度变化 $\pm 30^\circ \text{C}$)

$(0.25 \cdot r)\%/5\text{年}$

0.25%/5年

静压大为70 bar g

环境温度的影响

· 在-10 ... +60 $^\circ \text{C}$ - 250mbar测量元件

$(0.5 \cdot r + 0.2)\%$

- 600mbar测量元件

$(0.3 \cdot r + 0.2)\%$

- 1600和5000mbar测量元件

$(0.25 \cdot r + 0.2)\%$

· 在-40 ... -10 $^\circ \text{C}$ 和 +60 ... +85 $^\circ \text{C}$

- 250mbar测量元件

$(0.25 \cdot r + 0.15)\%/10^\circ \text{C}$

$(0.25 \cdot r + 0.15)\%/10^\circ \text{C}$

10 < r 30时为该数的2倍