

# 柔性限流阀柔性气动截流井装置雨污分流气囊阀自动控源截污

产品名称	柔性限流阀柔性气动截流井装置雨污分流气囊阀自动控源截污
公司名称	惠山区钱桥安澜雅保洁服务部
价格	9800.00/套
规格参数	规格:DN200-2000 型号:HRJLJ 材质:304不锈钢
公司地址	全国发货
联系电话	15537686090

## 产品详情

柔性限流阀柔性气动截流井装置雨污分流气囊阀自。其实每个人的生活都是故事的内容，每个人都在努力的让故事演绎地完美无憾!正因生活中有了苦难与悲欢，才会更加珍惜一米阳光的重量，一袭微笑的可贵，一丝温情时光的难得!

不管清傲寒霜的菊，还是素雅简洁的莲，都无法避开尘世。真正的平静，从来和外界的喧嚣无关。

柔性气动截流装置工作原理：

柔性气动截流装置是利用阀体同橡胶管套间的水压或气压使管套变形合拢将流体截断。

柔性气动截流装置产品特点：无压力损失、无堵塞、无泄露，防水锤冲击。

特别适用于含颗粒的液——固及气——固二相流。橡胶管套带有纤维增强结构，耐磨、抗疲劳。依靠阀杆夹紧柔韧的橡胶管而产生节流作用，也可以利用气体压力来代替阀杆压缩胶管。柔性节流阀结构简单，压力降小，动作可靠性高。对污染不敏感，通常工作压力范围为0.3—0.63MPa。

结构原理

外罩和橡胶套筒组合而成，外罩与橡胶套筒密封连接形成气腔，外罩上设有进气口，橡胶套筒具有一定的弹性，在气腔内充入压缩气体时，气体压力作用使得橡胶套筒向内缩紧，实现关闭截流通道的动作，当气腔释放有压气体时，橡胶套筒恢复形变，实现打开截流通道的动作。

雨污分流便于雨水收集利用和集中管理排放，降低水量对污水处理厂的冲击，保证污水处理厂的处理效率。将会大大提升城市的环境质量、城市品位和管理水平，切实改善广大市民群众的生存环境和生活质量。

柔性气动截流装置就是在传统的截流井中的污水口与雨水口安装上柔性气动限流闸，将两者结合可以准确的实现雨污分流。

柔性气动截流装置胶套受流体压力处于向外张紧状态。由于管套内有一定角度排列的增强帘布层，使管套轴向和径向压力相互平衡，所以管套的长度与直径不会因流体压力而变化。当控制介质进入管套与阀体之间的空腔时，管套在介质压力下变形截流。