

万濠影像测量仪VMS-2010F

产品名称	万濠影像测量仪VMS-2010F
公司名称	苏州美方机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区东环南路999号中博科技园A栋415
联系电话	86-051265681381 18915555630

产品详情

万濠影像测量仪VMS-2010F 产品名称：万濠VMS-2010F 影像测量仪、影像仪、二次元测量仪

产品用途：该仪器适用于以二坐标测量为目的的一切应用领域，如机械、电子、仪表、塑料、冲压等行业被广泛使用。

产品特点：仪器具有多种数据处理，显示、输入、输出功能，特别是工件摆正功能非常实用；仪器备有R232接口，与电脑连接后，采用专用的测量软件M2D-IMG/M2D-AT/QIM-3008可对测绘图形进行处理及输出。客户也可根据自己的需要开发适合本公司的测量软件。用户可根据各自的需要选配打印机和不同的测量瞄准系统。

本仪器采用进口品牌变焦镜头和进口彩色1/2"CCD摄像机。

配置不同，价格不同。

仪器型号：VMS-2010F

仪器工作台金属台尺寸：404*228mm

仪器工作台玻璃台尺寸：260*160mm

仪器工作台运动行程 (X/Y/Z):200*100*150mm

仪器外形尺寸 (长宽高) 540*560*850mm

仪器净重量：110Kg、

仪器X/Y/Z 分辨率：0.5 μ m

重复精度：2 μ M

工作距离：92mm

仪器X/Y 坐标示值误差： $(3+L/75) \mu\text{m}$ 【L为被测工件长度，单位：mm】

影像系统--摄像机：进口1/2"彩色CCD摄像机

影像系统--变焦镜头：美国NAVITAR变焦镜头

影像系统--变焦镜头倍率：0.7-4.5 倍

影像系统--视频倍率：23.5-148X

影像系统--物方视场：11.1-1.7mm【物方视场为对角线的长度】

影像系统--上下光源均采用LED照明，亮度可调，寿命长。

仪器电源：180V(AC)--260V(AV) 50HZ 仪器总功率：50W（不包含电脑）

基本配置：仪器主机壹台、数据转接盒USB302壹个、测量软件QIM3008或M2D-AT一套。（电脑选配）

建议仪器放置工作台：载重需 350kg，尺寸（长宽高）1200*700*600mm（选配）