

CPJ-3025AZ万濠数字测量投影仪

产品名称	CPJ-3025AZ万濠数字测量投影仪
公司名称	苏州美方机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区东环南路999号中博科技园A栋415
联系电话	86-051265681381 18915555630

产品详情

万濠数字测量投影仪CPJ-3025AZ 产品用途 CPJ-3025AZ数字式测量投影仪是光、机、电一体化的精密高校测量仪器。立式投影仪的工件影像可以是全正像也可以为倒像，测量简易直观，效率高。仪器光学质量优良，物镜成清晰，放大倍率准确。在透射光照明下，轮廓测量误差小于0.08%。它广泛用于机械、仪表、电子、轻工等行业院校、研究所、计量检定部门。本仪器能高效率的检测各种形状复杂工件的轮廓尺寸和表面形状，如样板、冲压件、凸轮、螺纹、齿轮、成形铣刀等。

产品特点 CPJ-3025AZ数字式测量投影仪整机品质优良，性能稳定。仪器配有脚踏开关和多功能数据处理表DC-300，数据输出和采样十分方便，使测量更快捷，效率更高。CPJ-3000C仪器配有物镜旋转盘，可同时配备三个物镜，在不同放大倍率工作时，只须旋转转盘即可，不需要在单独更换物镜，操作更加方便简单，仪器调焦由投筒升降实现，行程大，稳定性好；工作台不升降，增强了稳定性，测量范围的啊，精度高。

- 1.全正像：不必因上下颠倒，左右区分而烦恼
 - 2.高精度：(3+L/75)可达国外同等仪器精度
 - 3.大行程：250*150*100(调焦)
 - 4.大载荷：50KG荷重精度指标不变
 - 5.投影筒：升降调焦
 - 6.寻边器：自动瞄准采样(选配)
- 技术规格参数 仪器型号:CPJ-3025AZ

工作台 金属台面尺寸(mm):450×280 玻璃台面尺寸(mm):306×196 X座标行程(mm):250 Y座标行程(mm):150 Z座标行程(mm):100(调焦) 仪器测量精度(μm) (3+L/75)(L为被测长度，单位：mm)

X, Y座标数显解析度 0.5 μm 投影屏 投影屏尺寸(mm) ?312, 使用范围 > ?300 (刻有米字线)。

投影旋转范围 0~360° 旋转角度数显解析度：

1' 或0.01° 物镜 放大倍数 10X(选) 20X(选) 50X(选) 100X(选) 物方线视场(mm) 30 15 6 3 物方工作距(mm)

77.7mm 44.3mm 38.4mm 25.3mm 测量最大高度 (mm) :90 数据处理系统 DC-3000

多功能数据处理系统，全中文显示可做多点采样，座标旋转，点、线、距离，角度测量 RS-232数据输出

仪器照明 透射与反射照明光源均为24V，150W卤素灯 仪器电源 110V/220V(AC)，50/60Hz，总功率400W

冷却方式 强制风冷(3轴流风扇) 外形尺寸 长X宽X高 (mm) 810×780×1120 仪器重量 单位：kg 180

建议放置台: 载重 250kg 尺寸(长X宽X高) 800X550X650(mm)