

成都喷码机，食品喷码机，日期喷码机，成都食品喷码机

产品名称	成都喷码机，食品喷码机，日期喷码机，成都食品喷码机
公司名称	成都澳卡科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市金牛区蜀汉路369号(三环路羊犀立交桥内侧)
联系电话	86-02866381977 13980958575

产品详情

产品名称：	k-1000
详细说明：	
	<p>技术规格说明</p> <p>采用原装进口齿轮泵，高集成电路设计，全自动墨路系统，保证机器长期可靠运行，更加适合恶劣的工作环境。精确的墨水粘度自动控制系统，独特的喷嘴防堵及自动清洗功能，能够确保每次开机使用时喷嘴和墨水管路畅通无阻。同时采用墨水的浓度和墨水粘度控制系统，并自动调节，不受环境温度变化及开机时间长短等因素影响，使喷码机始终保持完美的喷印质量。</p> <p>可喷印行数：1至6行 喷印高度范围：1-18mm 任意高度 可达9倍加粗系数 最大速度2米/秒（5*7） 每秒最多喷印字符数1100字符/秒（5*7单行）</p>

最大资料长度（以7点英文字母计算）1036个

支持围形/图案喷印

一般特征 单按键启动与

关机

自动清洗喷头及导管 菜单驱动式资料制

作与编辑 标

准键盘

对比度可调的高亮度背光液晶显示屏

全方位自我故障诊断功能

不会出错,不会弄脏周围的油墨/溶剂添加系统

编程及喷印功能 固定用可变文本,大小写字符

批号和计数功能 字体可加宽、加粗

喷印高度、宽度及延时 可调左右反转喷印 自

动的班次、日期及时间格式

计时资料功能 灵活的

日期和时间格式选项,自动日期推算功能

实时时钟功能 内存容量 资料存储量（以资料数计）

高达100条 可编程PROM的图案存储量（以图案数计） 高达100条 喷头

标准导管或可定制加长

油墨 酮基油墨（除白色颜料

油墨外的各种颜色酮基墨水）接口

光电/同步器 物理特性 工业级不锈钢底座及机箱

防尘防水等级：IP55 安装方式 台式或控制台

操作温度范围 3-50摄氏度 相对湿度范围（无冷凝）

10-90% 电源供给 110V或220V 50/60Hz 功率 98W 重量

32Kg 尺寸 550X370X260