

盐水喷雾试验机AC-90

产品名称	盐水喷雾试验机AC-90
公司名称	苏州美方机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区东环南路999号中博科技园A栋415
联系电话	86-051265681381 18915555630

产品详情

盐水喷雾试验机AC-90

精密型盐水喷雾试验机AC~90型 (1) 品名：精密型盐水喷雾试验机 (2) 型号：AC-90
(3) 规格说明：(一)内箱尺寸：900*600*500*mm (W*D*H*) (二) 外箱尺寸：1400*800*1285*mm (W*D*H*) (三) 电源:220V 单相1.5KW 50HZ
(4) 箱体材料：(一) 试验机箱体采用浅灰色PVC板，厚度5mm，耐用温度在85℃，结构牢固。(二) 试验室盖密封采用透明亚克力耐冲击板，厚度5mm。(三) 隐藏一体式试药补充瓶，清洗容易，操作方便。(四) 压力空气桶采用SUS#304不锈钢耐高压桶保温效果最佳。(五) 试验样品架采用平面分度式，可任意调整角度，四面落雾均匀，受雾完全一致，测试结果准确，试验样品放置数量多。(5) 技术依据：依照JIS、ASTM、CNS、GB标准参数操作设定。(一) 盐水喷雾试验；NSS、ACSS。试验室：35 ±1℃。压力空气桶：47 ±1℃。(二) 耐腐蚀试验：CASS。试验室：50 ±1℃。压力空气桶：63 ±1℃。(6) 空气供应系统：空气压力为1Kg/cm²分两段调整。一段为大略调整2Kg/cm²，采用进口空气过滤器，附有排水功能。二段为精密调整1Kg/cm²，1/4压力表,显示精密准确。(7) 喷雾方式：(一) 伯努特原理吸取盐水而后雾化，雾化程度均匀，绝无阻塞结晶之现象，可确保测试连续进行。(二) 喷嘴采用钢化玻璃制成，可调整喷雾量大小及喷出角度。(三) 喷雾量1~2ml/h可调 (ml/80cm²/h标准要求测试16小时求平均量)。计量筒采用内嵌式安装，外形美观整齐，观察方便，减少仪器安装空间。(8) 加热系统：采用直接加热方式，升温速度快减少待机时间，当温度到达时，自动切换恒温状态，温度精确,耗电量少。纯钛制发热管，耐酸碱腐蚀、超长使用寿命。(9) 控制系统：(一) 试验室、压力桶都采用液晶型双数显温度控制器,具有微电脑自动演算功能,控制误差±1.0 (日本东邦TOHO CN~40)。线路板经防潮防腐蚀处理，精度高，寿命长。(二) 试验室加热槽采用液体膨胀安全温度控制器0~120℃ (意大利EGO)。(三) 液晶数显可程序时间控制器、停电记忆功能0.1S~9999h (日本)。(四) 积时器0~99.99h (意大利maging)。(五) 继电器 (日本sanyou)。(六) 翘板带灯式开关，可连续工作25000次。(10) 加水系统：采用自动、手动两种加水系统，自动或手动补充压力桶、试验室水位，防止缺水超高温损伤仪器。(11) 除雾系统：停机时清除试验箱内盐雾，防止腐蚀气体流出损伤试验室其它精密仪器。(12) 安全保护装置：(一) 低水位时，自动切断电源，安全警示灯装置亮灯显示。(二) 超温时，自动切断加热器电源，安全警示灯装置亮灯显示。(三) 试药 (盐水) 水位低时，安全警示灯装置亮灯显示。(四)

漏电保护功能，防止因线路漏电或短路引起的人身伤害及仪器故障。（13）标准安装配备：（一）

V型/O型置物架 12支(二) 计量筒 1支(三)

温度指示针 2支(四) 收集器 1支(五)

玻璃喷嘴 1支(六) 湿度杯 1个(七)

玻璃过滤器 1个(八) 喷雾塔 1套(九)

自动加水系统 1套(十) 除雾系统 1套