

镀锌风管找哪家 徐州镀锌风管 泰鑫暖通可以信赖

产品名称	镀锌风管找哪家 徐州镀锌风管 泰鑫暖通可以信赖
公司名称	杭州泰鑫暖通工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市富阳区大源镇蒋家村
联系电话	13285813851 13285813851

产品详情

镀锌风管镀锌风管

冷轧钢板风管（1）风管根据不同规格型号以进行面积计算，管上检查孔、测量孔、送风口、吸风口等占有的总面积不扣减。（2）测算风管长度时一律以象注轴线长度为标准，包含弯管、三通、异径管、天方地圆等管材的长度，不得包含自然通风构件（如电动风阀、风口等）地理位置的长度。风管孔径和直径按图注外形尺寸进行。但压槽风管的数据接口及反边量不能测算在投影面积内。（3）风管引流叶片按叶片的面积计算。（4）风管配件（除柔性连接头按平方米计算外），检查孔、测量孔等按不同种类、规格型号分别由个为基准测算。

镀锌风管镀锌风管

成品保障措施：1、风管生产设备应该遮盖柔性原材料，且不能危害设备操作；2、进到生产车间应拆换帆布鞋，不得在镀锌钢板上；3、风管合缝及敲反边时进行橡胶锤相互配合液压机合缝机，不得将金属材料锤；4、风管开料、合缝、安装法兰盘等工艺必须要在柔性毛毯上实际操作，禁止风管镀层和地面接触；5、风管半成品、成品务必齐整放置于木方上，各层不得超过1.2m，禁止双层堆放导致风管形变；6、风管成品长期堆放时运用塑料膜遮盖，防止积尘；7、镀锌钢板要放在宽阔干燥隔潮木材垫架子上，码放后按系统软件序号，齐整、有效，有利于运输。装卸搬运应小心轻放，避免毁坏成品。

标准下规定，低压系统风管10米接缝不大于2个漏光点且每100米接缝不大于16个漏光点为达标。开展安全检查商务大厦已建筑施工进行11-14层风管接缝，镀锌风管找哪家，发现漏光点超标，镀锌风管价格，存在100米接缝超出16个漏光点。控制好接缝漏光点是保证风管工程项目质量的前提条件。可以减少检修，降低工程成本。风管的漏光点多，徐州镀锌风管，漏风量扩张，从而提升了能耗，浪费互联网资源，提升了工程项目运用时期的维护成本。风管大直径 300mm时，镀锌风管多少钱，外边长偏差 2mm，两对角线长度差值 3mm；风管大直径 > 300mm时，外边长偏差 3mm，两对角线长度差值 3mm。

镀锌风管找哪家-徐州镀锌风管-泰鑫暖通可以信赖(查看)由杭州泰鑫暖通工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。杭州泰鑫暖通工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为风

机、排风设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!