

## 山东汇洋施工建筑电动吊篮厂家发货及时

产品名称	山东汇洋施工建筑电动吊篮厂家发货及时
公司名称	山东汇洋建筑设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县经济开发区长江大街东首路南（注册地址）
联系电话	18678385489微信同步 15610723980

## 产品详情

山东汇洋施工建筑电动吊篮厂家发货及时施工中突然停电时，应立即切断电箱电源开关，防止送电时发生意外，待接到来电通知后再合上电源开关，并经检查正常后开始工作。如停电后需返回地面时，应同时抬起两端提升机电机的手动滑降手柄，使悬吊平台自由滑降至地面。悬吊平台升、降过程中松开按钮后不能停止。悬吊平台在升、降过程中如松开按钮后仍不能停止时，应立即按下电箱门上的红色紧停开关，使悬吊平台紧急停止。然后切断电箱电源开关，检查接触器接触情况，清理接触器表面粘附油垢杂质，手按接触器能恢复正常动作后，合上电源开关，旋动紧停开关使其恢复原位后继续工作。如故障仍不能排除时，应切断电源开关，采用手动滑降方法将悬吊平台降至地面进行检修。

山东汇洋施工建筑电动吊篮厂家发货及时电动吊篮用钢丝绳在五厘米长度内断丝3个或者在25厘米长度内断丝6个时，必须报废。如钢丝绳够长，必须将断丝部分截出后方可重新安装使用。电动钢丝绳产生松股、扭结、折弯、局部畸变。部分绳股或钢丝挤出等情况时，应立即报废。电缆线胶严重破坏，已经直接影响强度及绝缘安全时，应予报废。提升机内电磁离合器摩擦片磨损量达到2.5毫米时应予报废或者不均匀磨损至无法修复时，应予报废。