

三相导轨式远控电能表

产品名称	三相导轨式远控电能表
公司名称	青岛百诚汇通科技有限公司
价格	350.00/台
规格参数	百诚汇通:三相导轨式电能表 DTG-BC:导轨式三相预付费电能表 青岛:三相远控导轨式电能表
公司地址	山东省青岛市黄岛区（原开发区江山南路587号2单元401）（注册地址）
联系电话	15863074035

产品详情

产品概述 [导轨式电表](#)

参照国网表标准设计，具有本地或远程费控功能。该产品可广泛应用于城市，农村或工厂企业有多费率功能需求的单相电能计量和集中式安装。

主要功能特点

- *电能计量：可计量有功电能及无功电能，反向计量正向累计
- *参数测量：可测量电压、电流、功率因数、频率等
- *可设置尖、峰、平、谷4种费率，10个日时段
- *硬件时钟：采用硬件时钟电路，并具有温度补偿电路
- *显示：液晶显示电流、电压、功率、费率时段、频率等
- *导轨安装：采用标准35mm导轨安装或板前安装
- *通讯功能：具有红外或RS483通讯功能。支持DL/645或Modbus-RTU协议
- *事件记录功能：有上12个月的有功历史记录
- *采用锂电池为时钟供电，电池寿命10年以上，具有电池失压报警功能
- *费控功能：可实现本地或远程费控功能

*接线方式：电能表接线方式

主要技术参数

型号	DTG-BC
等级	0.5 (S) 级 , 1.0级 , 2.0级
显示器	液晶屏
额定电压	3 × 220/380V
标定(大)	1.5(6)A、 5(20)A、 10(40)A、 15(60)A、 20(80)A、
功耗电压线路	< 1W/5VA
功耗电流线路	< 1VA
工作温度	-25 ~ 55
权限工作温度	-40 ~ 70
相对湿度	<85%
电压范围	0.7Un ~ 1.3Un
参比频率	50Hz/60Hz
启动电流	0.004Ib
产品寿命	大于10年
通讯规约	《DL/T645多功能电能表通信规约》或Modbus-RTU协议
执行标准	GB/T 17215.321-2008 , GB/T15284-2002
外形尺寸(mm)	150 × 102 × 72.5