

# 挤压针刺试验机，挤压机，针刺试验机，挤压穿刺试验机，穿刺试验机

产品名称	挤压针刺试验机，挤压机，针刺试验机，挤压穿刺试验机，穿刺试验机
公司名称	东莞市贝尔试验设备公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	广东省东莞市东城区桑园金玉岭工业区三路9号
联系电话	0769-88999125 13559751289

## 产品详情

### 电池挤压针刺试验机

#### [电池挤压/针刺试验机](#)

为本公司新设计的一款新型设备，是专为节约使用空间、使用成本而设计的。贝尔试验设备专业生产-中国名优企业

符合标准：

1. SJ/T11169-199或UL1642-2007
2. SJ/T11170-1998或UL2054
3. MH/T1020-2007或UN38.3、GB/T18287-2000
4. GB/T18287-200X
5. YD1268-2003
6. QB/T2502-2000
7. SJ/TXXXX-200X
8. IEC62281-2004

挤压技术 参数:

控制方式与特色；用BE-3815控制，其特点能保留最大值，可储存12组测试值，并有延时功能。

产品名称: 电池挤压试验机

型 号: BE-6047

数 量: 1台

压力 范围: 1KN~13KN (可调)

显示压力精度:  $\pm 0.5$  Kg

压缩空间: 30X40X30CM (可调)

防爆箱尺寸: 1300X600X800MM (HXDXW)

防爆目的: 防止电池爆炸伤及周围人与事

使用电压: 220V  $\pm 10\%$  50HZ

最大电池尺寸: 200X200X200MM

针刺技术参数:

3.可夹距离: 15cm

4. 2mm~ 8mm的耐高温钢针(钢针, 钨针)可换

5.针尖距离下部 放电池的平面250mm

6.以10~80mm/s的速度(可调), 从垂直于蓄电池极板的方向贯穿刺入电池后, 停(1min~6hour)自动从电池中拔出, 易卸易装

7.贯穿力: 150~200KG

8.最大电池尺寸: 200X200X200MM

因为我们专业, 所以值得信赖! 欢迎广大新老顾客浏览本公司网页或来电咨询!