

高质量气囊装卸平台厂家气动登车桥

产品名称	高质量气囊装卸平台厂家气动登车桥
公司名称	吴中区胥口科洁机电工程服务部
价格	18000.00/台
规格参数	品牌:沃太VOTAL 产地:江苏苏州 型号:ML
公司地址	吴中区胥口镇上供路288号幢612
联系电话	18913058991

产品详情

沃太air系列气动平台调平机采用低压、大容量空气系统提升和降低平台。只需一个按钮即可启动气动系统，以提升装卸平台并延伸唇缘。这种简单、非常可靠的设计只需要最少的维护。

功能和优点

环保型气动系统可在所有位置实现全浮动

简单的按钮激活

单项 115V电机，带简单按钮控制

层压码头缓冲防撞块

翻转式唇板

低维护设计

全宽后铰链

整体式维护支柱与唇形支撑支柱兼容锁定/挂牌

操作

按下并按住按钮，使电动鼓风机充满气囊，从而提升平台。当完全可弯曲的唇缘在循环顶部延伸时，释放按钮，允许延伸的唇缘和平台下降到拖车床上。拖车离开时，唇缘可以缩回并将装置恢复到安全的交叉交通位置。使用和存储位置无需手动操作即可实现。可操作范围为码头水平面以上/以下300mm。允许平台随拖车移动自动上下浮动。

结构的

平台由60mm厚的四向高强度50000最小屈服强度235花纹防滑钢板构成。平台由全长1800mm的成型C形槽钢加固和支撑，用于6到10吨动载容量，所有这些槽钢均焊接在甲板上，以获得牢固的结构支撑。

前后集管板为12mm厚 × 180mm高的热轧钢。沃太的air系列唇，6吨的平台唇板为12mm厚，8吨、10吨、15吨的平台唇板为16mm厚。标准唇长为400mm

电气的

电动鼓风机电机为115V单相，1400瓦，启动时为11安培。电气控制面板为非金属NEMA 4外壳。所有部件、连接和布线均经过UL认证或认可。

安全特性

双枢轴交叉交通支腿，可在码头水平面及以下实现多位置安全

全方位黄色伸缩式护脚板即使在最高位置也能关闭两侧

内置锁定/挂牌维护检查支柱

用于交叉交通支持和自动夜锁防盗的唇部保护装置

颜色

灰色调平器

码头缓冲器

标准配置两个100mm层压防撞块。

可选功能

密封橡胶或刷子

可选保险杠尺寸和类型

组合控制箱

平移装置（4面）或凹坑套件（3面）