

# GW型无堵塞潜水排污泵 排污排沙泵 无堵塞式排污泵 山东中煤排污泵 QW排污排沙泵厂家

产品名称	GW型无堵塞潜水排污泵 排污排沙泵 无堵塞式排污泵 山东中煤排污泵 QW排污排沙泵厂家
公司名称	山东中煤工矿物资有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济宁市高新区火炬路69号
联系电话	0537-2350722 18264728993

## 产品详情

GW型无堵塞潜水排污泵 排污排沙泵 无堵塞式排污泵 山东中煤排污泵 QW 排污排沙泵厂家

GW型无堵塞潜水排污泵该泵水力性能先进、成熟，产品经测试各项性能指标均达到有关标准规定，

- 1、采用大流道抗堵塞水力部件设计，大大提高污物通过能力，有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。
- 2、设计合理，配套电机合理，效率高，节能效果显著。
- 3、机械密封采用双端面串联密封，材质为硬质耐腐碳化钨，具有耐用、耐磨等特点，可以使泵安全连续运行8000小时以上。
- 4、泵结构紧凑，体积小，移动方便，安装简便，无需建泵房，潜入水中即可工作，大大减少工程造价。
- 5、泵油室内设有油水探头，当水泵侧机械密封损坏后，水进入油室，探头发生信号，对泵实施保护。
- 6、可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜，对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行监控，保证泵运行可靠安全。
- 7、导轨自动耦合安装系统，给泵的安装、维修带来了极大的方便，人可不必为此而进出污水坑。
- 8、浮球开关可根据所需的水位变化，自动控制泵的停启，无需专人看管。
- 9、在使用扬程范围内保证电机运行不过载。
- 10、根据使用场合电机可采用水套式内循环冷动系统，能保证电泵在无(干式)状态下安全运行。
- 11、安装方式有固定式自动耦合安装和移动式自由安装二种，可满足不同的使用场合

- 1、介质温度不超过+40℃，间歇使用（最长不超过5分钟）为+70℃，重度为1.0~1.3kg/dm<sup>3</sup>，PH值在5~9范围内。
- 2、无内自流循环冷动系统的泵，电机部份露出液面不超过1/2。

3、一般情况下，泵必须在使用扬程范围内使用，保证电机不过载，如需在全扬程范围内应用，应在订货时另行注明，以便厂家制造。 4、在运行过程电机电流不得超过电机的额定电流。

GW

型无堵塞潜水排污泵 采用独特叶轮结构和新型机械密封，能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比，该泵叶轮采用单流道或双流道形式，它类似于同一截面大小相同的弯管，具有非常好的过流性，配以合理的蜗室，使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验，使泵在运行中无振动。

联系人：王伟蒙

电话：0537-2350722

手机：18264728993

主页：<http://zhongmeigk0320.b2b.hc360.com>

<http://zhongmeigk0320.cn.gongchang.com/>