

RR系列刮字油墨

产品名称	RR系列刮字油墨
公司名称	13510065253
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市顺昶路60号
联系电话	0512-57062908 13510065253

产品详情

油墨特性：墨层平滑均匀、分散性好、色泽纯正、高遮盖力、可具有良好过网性和流平性 应用行业：

遮盖式奖卷印刷 适用范围：经图文印刷后印光油或磨光或覆膜的奖卷 物理特性：

过网性能：适用150-200目网板 表干时间：室内自然挥发：约8-15分钟 40度热风吹干：约2-3分钟 稀 释

剂：HR-783、HR-719、HR-720 清 洗 剂：HR-707（网板清洗剂）消 泡 剂：HR-701（油性消泡剂）

涂覆面积：15-20平方米/公斤（150目聚酯网，感光胶网板，膜厚12u）使用方法：

【1】使用前充分搅拌，稍停留后使用效果更佳。用后即刻封闭

【2】根据印刷各因素需要，搅拌时要加稀释剂（开油水）10-30%

【3】印刷中应适量补充稀释剂（注意补充方法）

【4】封网用稀释剂或开孔剂开孔，待网板溶剂完全挥发再开始印刷

储存条件：避阳光直射、低温（18~2）、密封保存六个月 注意事项：

【1】在正式印刷前先做试验，检查油墨的遮盖力、操作性、光泽度。

【2】因遮盖油墨的颗粒较粗，印刷时最好用综合性能较好的聚酯丝网，网目以150-200目网为宜。

【3】为增强油墨的遮盖力，增加过目量，网板的膜厚最好在10-13u之间。

【4】为确保油墨的色相、光泽度、遮盖力稳定，应注意控制稀释剂的添加量

【5】遮盖油墨由于其特殊的功能，印刷后尽量避免在模切加工、搬运、分箱包装中磨擦刮花。

订货时请按样板注明油墨型号，本公司可根据用户的需要接受特别订单。

注：有关资料在特定印刷条件下测定，仅供参考，不作为保证。

备注：若客户有试样需求，本产品我司可免费提供200g样品，供贵公司试样确认！详情请咨询美格罗公司全国客服热线：400-600-5613