

电脑电池针刺试验机

产品名称	电脑电池针刺试验机
公司名称	东莞市贝尔试验设备有限公司
价格	30000.00/台
规格参数	
公司地址	广东省东莞市东城区桑园金玉岭工业园3路9号
联系电话	86-076922013346/22767130

产品详情

一、用途：

电脑电池针刺试验机适用于各类电池级模拟在处理家庭废物时，电池遭受针刺（如压实垃圾）的情形；在原简易电池针刺试验机基础上进行升级改进而来，是一款高档型测试机

二、依据标准：

1. SJ/T11169-1998或UL1642-2007
2. SJ/T11170-1998或UL2054
3. MH/T1020-2007或UN38.3、GB/T18287-2000
4. GB/T18287-200X
5. YD1268-2003
6. QB/T2502-2000
7. SJ/TXXXX-200X
8. IEC62281-2004

三、型号与技术指标：

3.01型号 : BE-9002T

3.02贯穿力 : 150~200Kg

3.03针刺方式 : 电动

3.04单位转换 : Kg

3.05机台最大行程 : 200mm

3.06电池最大尺寸 : 长200X宽200X高200mm

3.07精 度 : ± 0.1

3.08解析度 : 1/10000

3.09钢针直径 : 3mm~ 8mm

3.10速度 : 5~200mm/s(可调并可显示)

3.11显示曲线 : 针刺过程中力值变化曲线 , 全程监控 ;

3.12可视窗口 : 200 X 200mm防爆玻璃并贴有防爆膜

四、系统软件功能特点:

4.01双报表编辑:

(1)完全开放式使用者编辑报表 , 供测试者选择喜好的报表格式 (测试程序新增内建EXCEL报表功能扩展了以往单一专业报表的格局) .

4.02各种单位可相互转换 :

(1) 各长度、力量单位、显示位数采用动态互换方式 , 力量单位T、Kg、N、KN、g、lb , 长度单位mm、cm、inch。

4.03图形曲线多样化 :

(1) 尺度自动最佳化(Auto Scale) , 可使图形以最佳尺度显示。并可于测试中实时图形动态切换。

(2) 可显示曲线图 : 应力-时间曲线 , 应变-时间曲线 , 强度-时间曲线 , 力-变形曲线 , 应力-应变曲线等 , 以及多曲线对比。

4.04测试结果可以EXCEL格式的数据形式输出。

4.05测试结束可自动存档、手动存档 , 测试完毕自动求算最大力量、抗压强度、最大值、最小值、平均值等等。备份 : 测试数据可保存在任意硬盘分区。

4.06多种语言随机切换 :

(1)简体中文、繁体中文、英文。

4.07软件具有历史测试数据演示功能。

4.08测试标准模块化功能:

(1)提供使用者设定所需应用的测试设定，范围涵盖GB、ASTM、DIN、JIS、BS...等。测试标准规范。