

陕西胶粘石路面 胶粘石地面 胶粘石透水路面 透水胶粘石施工步骤

产品名称	陕西胶粘石路面 胶粘石地面 胶粘石透水路面 透水胶粘石施工步骤
公司名称	陕西东朗隆科金属科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	陕西省西安市长安区滦镇街道办高鸭路西王村6号（注册地址）
联系电话	13310979439

产品详情

陕西西安 周至 蓝田 高陵 咸阳 泾阳 宝鸡 渭南 胶粘石路面 胶粘石地面 胶粘石透水路面 透水胶粘石施工步骤 东朗建工压花压模路面 彩色防滑路面

胶粘石是由改性高分子树脂为胶结材料，将天然彩石、抛光色石、玻璃、水晶石、人造再生骨料等牢固地粘接在一起，铺设在混凝土、透水混凝土、沥青或级配砂石基层上的生态景观地面铺设材料，具有高效透水、自然美观、色彩多样、经久耐用等特点。可用于透水性景观道路、车型或人行道、公园和广场等场所，也可应用到室内场所。

粘石应用范围：

胶粘石主要应用于城市广场、市政人行道(步行街)、自行车道、轻型机动车道、停车场、园路、树池、小区、庭院、学校、高尔夫球场、网球场、游乐场等露天公共场所。胶粘石渗水地面系统持久耐用，防尘，承重，渗水效果好。

建议每隔2-3年补涂一次聚氨酯粘合剂，增强地面的使用寿命，亦可保持其表面色泽亮丽。

胶粘石的特点：

- 1.自然美观 — 天然彩石的质感和颜色、一致的堆积分布、平整而立体的表面，赋予景观地面无与伦比的自然效果。
- 2.图案灵活 — 可任意搭配不同色彩、质感和粒径的彩石，并将图纸上的图案完整的复制在地面上。
- 3.经久耐用 — 特殊设计的高分子树脂和天然彩石优异的耐磨性提供给地面经久的使用寿命。
- 4.透水环保 — 彩石粘接后呈自然堆积态度，孔穴均匀分布，是所有透水制品中透水率**的一种。
- 5.维护简便 — 经表面防护剂处理的免护理型胶筑透水石地面，使用中仅仅需要偶尔地清扫或冲洗。
- 6.应用广泛 — 30mm厚可用于车行道、一般人车混行道路20mm厚，基层可为混凝土、透水混凝土、沥青、夯实的碎石等。

透水胶粘石施工步骤：

第1步：胶粘石选材

- 1、经打磨过的筛选洗干净的各种颜色的水洗石
- 2、选择透明度好的胶粘石专用胶水

第2步：水洗石与胶水混合之前

- 1、水洗石一定要晒干，不能有潮湿
- 2、比例要匀称
- 3、材料混和在一起的时候限制在15分钟之内要把材料拌均匀
- 4、30分钟之内要把拌好的料摊铺完成，以此类推
- 5、三小时内表面不要让人去行走
- 6、避免在天气不好的时候去施工
- 7、施工完成到第二天再盖上一层透明的塑料薄膜